

Neptune 001 with LED light source and sensor

Kuvaus

Klassisen tyylikäs laatuvalaisin, kolmella muodolla (001-002 - 003), on valmistettu korkeapaineisessa alumiinipainevalussa. Kupu opaalia UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Koristeet kiinnitetään ruostumattomilla Deltaseal-käsittelyillä torx-ruuveilla. Numerokyltti saatavilla lisävarusteena. Levy asennetaan suoraan seinään valaisimen mukana.

Käyttökohteet

Julkisivut, sisäänkäynnit, kävelytiet ja tunnelit.

Asennus

Suoraan kattoon tai seinälle, pylväsasennus, katso Arc.

Liitäntä


Sekä pinta-asennukseen että piilotettuun asennukseen. Pikaliitin 3x2x2,5 mm², mahdollisuus jatkoliitäntään. Kaksi reikää takana kaapeliliähtöä varten, kuristusnippa.

Valonlähde

Väriämpötila 3000K - 4000K
Valaisimen teho 12W
Valaisimen valovirta 505 lm
Käyttöikä L70B50 50.000 t

Tunnistin

Herkkyys asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Jälkivalaisuaika asetetaan samalla tavalla (valaisuaika viimeisen rekisteröidyn liikkeen jälkeen) (5 s. - 25 min.). Yksikössä on myös säädettävä päivänvalotunnistin (2 - 30 lux). Protect & Neptune Detect -versiota voidaan käyttää myös muiden valaisimien päälaitteena. Kun kaikki sisältyvät valaisimet ovat LED-versioita, ne voivat toimia myös Master-Master tai Master - Slave Master kytkentöinä.



S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde	Ohjaustapa
4518706	Neptune 001 Puolivarjostin	Opal Valkoinen	LED 840 1x12W	
4518707	Neptune 001 Puolivarjostin	Opal Musta	LED 840 1x12W	
4518708	Neptune 001 Puolivarjostin	Opal Alu	LED 840 1x12W	
4232507	Neptune 001 Detect Puolivarjostin	Opal Valkoinen	LED 840 1x12W	sensor
4232508	Neptune 001 Detect Puolivarjostin	Opal Musta	LED 840 1x12W	sensor
4206097	Numerointilevy 001	Valkoinen		
4206098	Numerointilevy 001	Musta		

Saatavilla myös TC-D ja GLS versioina sekä 3000K

NB!

A microwave sensor detect all forms of movement, not only from people and animals. This means that the sensor might detect movements for instance from branches or leaves. Please allow for this when installing the fitting to avoid unwanted functions.