



Elite - clean lines - functional expression - Nordic design

vindytta 0,09m²

Kuvaus

Valaisimen runko painevalettua alumiinia, iskunkestävä 5 mm:n lasilevy. Jauhemaalattu harmaalla RAL7035. Elite Small koostuu 1 - 2 moduulista. Teho on 20 - 37 W. Kaikki osat on integroitu valaisimeen LED-tekniikan täysimittaista hyödyntämistä varten. Pienin mahdollinen rakennekorkeus ja ihanteellinen jäähdytys. IP66, luokka II.

Käyttökohteet

Puhdaslinjaisen muotoilunsa ansiosta valaisin sopii useimpiin ympäristöihin. Katuvalooptiikan ansiosta valaisinta voidaan käyttää sekä sisäseinillä että tiheästi rakennettujen alueiden ulkotiloissa, asuinalueilla ja pysäköintialueilla.

Asennus

Valaisimen mukana toimitetaan vakiona 2x2,5 mm²:n kaapeli, 8 m. Muut kaapelipituudet pyynnöstä. Valaisimen kiinnike on valettua alumiinia. Se voidaan kääntää, mikä mahdollistaa asennuksen pylväisiin, joiden halkaisija on Ø 42 - 76 mm. Kiinnikettä voidaan myös kääntää 5° haluttaessa asentaa valaisin ylös tai ulokevarteen 0 - 120° kulmassa.

Muuta

Kaapeli pikaliitännällä, muut tehot, värilämpötilat ja maalausvaihtoehdot pyynnöstä. Elite LED -vaihtoehdossa on valmius radio- ja powerline-ohjaukseen. Valokennokitti on saatavilla lisätarvikkeena. Vind surface: 0,0315 m²

LED moduuli	20W	20W	37W	37W	52W
Värilämpötila	3000K	4000K	3000K	4000K	4000K
Valaisimen valovirta - lm	1775	2051	3522	3844	5543
Värientoisto - Ra	70	70	70	70	70
Arvioitu käyttöikä - L80B10	100 000 t	100 000 t	100 000 t	100 000 t	100 000 t

S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde	Ohjaustapa
4523726	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 20 W	
4523727	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 20 W	NR
4523728	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 20 W	10kV SPD
4523729	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 20 W	NR - 10kV SPD
4523730	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 37 W	
4523731	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 37 W	NR
4523732	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 37 W	10KV SPD
4523733	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 37 W	NR - 10kV SPD
119752	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 52 W	
119752	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 52 W	NR
119754	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 52 W	10KV SPD
119755	Elite Small	Harmaa, RAL 7035	LED 840 52 W	NR - 10kV SPD

Tarvikkeet:

120629 Valokennokitti Elite - Small

CLO Jatkuva valovirta toimitetaan vakiona - SPD Ylijännitesuoja 6kV standardina. 10 kV version myös saatavilla.

NR Esiohjelmoitu yöpudotus.