

Neptune 2.0 - lujatekoinen ja ilkkivallan kestävä IP65 LED-valaisin

Kuvaus

Neptune 2.0 on ilkkivallan kestävä, laadukas pyöreä valaisin, joka on valmistettu korkeapaineisessa alumiinipainevalussa ja puuterimaalattu. Korroorioluokaltaan C5M. Kupu on UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Pyöreät reunat kiinnitetään ruostumattomilla Deltaseal-käsitellyillä torx-ruuveilla. DC-ohjain antaa vilkkumatonta valoa. IP65, IK1, luokka II; tutka-, valoanturi ja DALI-versiot luokka I.

Käyttökohteet

Julkisivut, sisäänkäynnit, portaikot, julkiset kohteet, kävelytiet ja tunnelit.

Kiinnitys

Seinään. Pylväsasennus, katso Arc. Kiinnitysreiät samat kuin vanhassa, mikä tekee vanhan valaisimen päivityksen uuteen helpoksi.

Asennus

Valaisin sopii sekä pinta-asennukseen että piilotettuun asennukseen. Pikaliitin 3x2x2,5 mm², DALI-versiossa 5x2x2,5 mm², kaikissa versioissa mahdollisuus jatkoliitäntään.

Valonlähde


Värilämpötila 3000K - 4000K
Valaisimen teho 8W
Väri-indeksi RA >70
Väritoleranssi MacAdam 4
Käyttöikä L80B50 62.000 h

Tunnistin

Herkkyys asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Jälkivalaisuaika asetetaan samalla tavalla (valaisuaika viimeisen rekisteröidyn liikkeen jälkeen) (5 s. - 25 min.). Tutkaversiota voi käyttää muiden valaisinten päälaitteena. Kun kaikki järjestelmän valaisimet ovat LED-versioita, ne voivat toimia myös Master-Master tai Master-Slave-Master -kytkentöinä.

Valoanturi

Valoanturin DIP-kytkimet mahdollistavat lux-tason säätämisen ympäristön mukaisesti. Valaisin pysyy pois päältä, jos luonnonvalo on riittävää (asetetun arvon yläpuolella). Kun luonnonvalo ei riitä, valaisin syttyä automaattisesti.



Numerointilevy



Huom!

Mikroaaltosensori havaitsee kaiken tyyppisen liikkeen, myös muun kuin ihmisen tai eläimen. Tämä tarkoittaa, että sensori voi reagoida myös esimerkiksi oksien tai lehtien liikkeeseen. Ole hyvä ja ota tämä huomioon asennuksen yhteydessä, jotta epätoivotut toiminnot estetään.

DEFA no.	S-numero	Kuvaus	Vari	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa	Kg			
122826	4523833	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	3000K	330	46	cl II	1,3	
122827	4523834	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Musta	8W	3000K	330	46	cl II	1,3	
122828	4523835	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Alu	8W	3000K	256	35	cl II	1,3	
122835	4523836	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	4000K	352	48	cl II	1,3	
122836	4523837	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Musta	8W	4000K	352	48	cl II	1,3	
122837	4523838	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Alu	8W	4000K	274	38	cl II	1,3	
122844	4523839	Neptune 2.0 Radar	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	3000K	330	46	Sensor	cl I	1,4
122845	4523840	Neptune 2.0 Radar	Puolivarjostin	Musta	8W	3000K	330	46	Sensor	cl I	1,4
122846	4523841	Neptune 2.0 Radar	Puolivarjostin	Alu	8W	3000K	256	35	Sensor	cl I	1,4
122853	4523842	Neptune 2.0 Radar	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	4000K	352	48	Sensor	cl I	1,4
122854	4523843	Neptune 2.0 Radar	Puolivarjostin	Musta	8W	4000K	352	48	Sensor	cl I	1,4
122855	4523844	Neptune 2.0 Radar	Puolivarjostin	Alu	8W	4000K	274	38	Sensor	cl I	1,4
122862	4523845	Neptune 2.0 Twilight	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	3000K	330	46	Valokenno	cl I	1,4
122863	4523846	Neptune 2.0 Twilight	Puolivarjostin	Musta	8W	3000K	330	46	Valokenno	cl I	1,4
122864	4523847	Neptune 2.0 Twilight	Puolivarjostin	Alu	8W	3000K	256	35	Valokenno	cl I	1,4
122871	4523848	Neptune 2.0 Twilight	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	4000K	352	48	Valokenno	cl I	1,4
122872	4523849	Neptune 2.0 Twilight	Puolivarjostin	Musta	8W	4000K	352	48	Valokenno	cl I	1,4
122873	4523850	Neptune 2.0 Twilight	Puolivarjostin	Alu	8W	4000K	274	38	Valokenno	cl I	1,4
122880	4523851	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	3000K	330	46	DALI	cl I	1,3
122881	4523852	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Musta	8W	3000K	330	46	DALI	cl I	1,3
122882	4523853	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Alu	8W	3000K	256	35	DALI	cl I	1,3
122889	4523854	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Valkoinen	8W	4000K	352	48	DALI	cl I	1,3
122890	4523855	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Musta	8W	4000K	352	48	DALI	cl I	1,3
122891	4523856	Neptune 2.0	Puolivarjostin	Alu	8W	4000K	274	38	DALI	cl I	1,3
Lisävarusteet:											
105289	4206097	Numerointilevy	Valkoinen								
111437	4206098	Numerointilevy	Musta								

- ☐ DC-ohjain - vilkkumaton valo
- ☐ IK 10 - ilkkivallan kestävä
- ☐ Korroosioluokka C5 - Korkea korroosiokestävyys – täydellinen karuihin ympäristöihin
- ☐ Matala rakennekorkeus - monta käyttökohdetta, sopii ulko- ja sisätiloihin
- ☐ Helppo asentaa - Samat kiinnitysreiät kuin vanhassa versiossa

