


Uusi sukupolvi



650 mm



338 mm

79 mm

Elite - puhdaslinjainen - toiminnallinen ilme - Pohjoismaisesti muotoiltu

Kuvaus

Runko painevalettua alumiinia, iskunkestävä 5 mm tasolasi.
Jauhemaalattu harmaaksi - RAL 7035, korroosioluokka C5.
Valaisin on varustettu 2-5 LED-moduulilla. Eliten on suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen lämmönsiirtokyky ja pitkä käyttöikä.
CLO - vakiovaloteho vakiona. Asennus täyttää EN 62471 - vaatimuksen biologisesta valoturvallisuudesta (EMF).
6kV ylijännitesuoja on integroitu.

Käyttökohteet

Valaisimen muotoilu tekee Elitestä sopivan useille eri käyttöalueille. Elite seinäkiinnityksellä on ihanteellinen käytettäväksi seinän valona rakennusten ja kasvien ympärillä. Katuvalo-optiikan ansiosta valaisin sopii käytettäväksi sekä kaupunki- että maaseututeillä, alue valaistuksessa, pysäköintitiloissa, liikennelyympyröissä ja muilla ulkoalueilla.

Asennus

Valaisin toimitetaan 2x2,5mm² kaapelilla, pituus 12m. Valaisimen kiinnityspidike on painevalettua alumiinia, sen lukitusmekanismi on liikkuva sopien asennettavaksi Ø40-76mm varren tai pylvään päähän, valaisinta voidaan kallistaa 5° välein.

Pyynnöstä

- NR - automaattinen yöhimmennys
- 10 kV ylijännitesuoja
- Vaihtoehtoiset tehoalueet ja valovirta
- Muut kaapelipituudet tai Wieland-pikaliitin
- Voidaan toimittaa kaikkien avoimien valonohjausjärjestelmien kanssa
- Katso erillinen tuotesivu epäsymmetrisestä versiosta

Värientoisto:	Ra >70
Väritoleranssi:	MacAdamin 3
Käyttöikä:	100 000h L90B10
Paino:	11,3 kg
Tuulipinta:	0,043 m ²

DEFA nr.	S-nr.	Kuvaus	Valolähde	Ohjaustapa	Valaisi. lm	lm/W
123700	4523900	Elite large	32LED 12000lm	75W 740	12004lm	161
123790	4523901	Elite large	32LED 12000lm	75W 740 NR	12004lm	161
123800	4523902	Elite large	48LED 15000lm	90W 740	14896lm	165
123880	4523903	Elite large	48LED 15000lm	90W 740 NR	14896lm	165
123890	4523904	Elite large	48LED 18000lm	113W 740	18127lm	161
123900	4523905	Elite large	48LED 18000lm	113W 740 NR	18127lm	161
123920	4523906	Elite large	64LED 22000lm	132W 740	21872lm	166
123930	4523907	Elite large	64LED 22000lm	132W 740 NR	21872lm	166
123950	4523908	Elite large	64LED 26000lm	167W 740	26516lm	159
123970	4523909	Elite large	64LED 26000lm	167W 740 NR	26516lm	159
124180	4523899	Elite large	80LED 33000lm	217W 740	33392lm	154
124190	4523910	Elite large	80LED 33000lm	217W 740 NR	33392lm	154



SPD 10kV Ylijännitesuoja
LED indikoinnilla

Tarvikkeet:

123925 SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla

NR = Night Reduction = Esiohjelmoitu yöpudotus, mukaisesti NMF01: 2019, 100% - 75% - 50% - 75% - 100%