


SUN OFL TR 1000 830 BK

Tuotenumero

45 240 96

GTIN

4015120810015



Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 10 W:n LED-valoteho vastaa 57 W:n hehkulamppua, valon väri n. 3000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 105 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 150 mm x Leveys 133 mm x Korkeus/syvyys 75 mm
Paino	480 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

Kytkevirta	4,7 A / 303 µs
Vuotovirta	0,019 mA

VALO

Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	95 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	9 W
Valovirta (valaisimet)	950 lm
Laskettu	105 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	45000 h
Valaisimen elinikä L70B50	45000 h
Valaisimen elinikä L80B10	30000 h
Valaisimen elinikä L80B50	30000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiatlehokkuusluokka	A++ - A

SUN OFL TR 1000 830 BK


Tuotenumero

45 240 96


GTIN

4015120810015


Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)



Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytkentä-/sammutuspainikkeella