

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN

Tuotenumero

45 241 31

GTIN

4015120820021



230 V ~	IP65	IK09	ON/OFF	CRI >80	LED 4000 K
16 W		360°			

Tuotekuvaus

- LED-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäälylstysten ja lotusefektin ansiosta
- Integroitu elektroninen liitännälaite (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -vastaavuus
- Värilämpötila 4 000 K

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 940 mm, Ø 170 mm
Paino	7900 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Virranotto	80 mA

Kytkevirta	5,5 A / 92 µs
Vuotovirta	0,306 mA

VALO

Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	159 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	16 W
Valovirta (valaisimet)	1160 lm
Laskettu	72 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN

Tuotenumero

GTIN

45 241 31

4015120820021

Mittapiirustus

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

