

## ALVA WL OP 1000 840 WH

### Tuotenumero

45 241 66

### GTIN

4015120840036



|       |         |         |            |  |  |      |
|-------|---------|---------|------------|--|--|------|
| IP 65 | 230 V ~ | r 8 m   | 140°       |  |  | IK09 |
|       | ON/OFF  | CRI >80 | LED 4000 K |  |  |      |

### Tuotekuvaus

- LED-talonomerovalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistys ja lotusefektin ansiosta
- Valovirran portaaton manuaalinen säätö asennuksen aikana

### Tekniset tiedot


|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Käyttöliittymä                                  | Painiketulon kautta                                  |
| <b>GENEERINEN</b>                               |                                                      |
| Vaatimustenmukaisuus                            | CE, RoHS, WEEE                                       |
| Takuu                                           | 5 vuotta                                             |
| <b>KIINNITYS</b>                                |                                                      |
| Asennustapa                                     | Pinta-asennus                                        |
| Asennuspaikka                                   | Kattoon / Seinäasennus                               |
| <b>KOTELO</b>                                   |                                                      |
| Mitat                                           | Pituus 250 mm x Leveys 200 mm x Korkeus/syvyys 75 mm |
| Paino                                           | 1640 g                                               |
| Raaka-aine                                      | alumiini, jauhepinnoitettu                           |
| Kotelointiluokka                                | IP65                                                 |
| Sallittu ympäristölämpötila                     | -25 °C...+40 °C                                      |
| Iskunkestävyys                                  | IK09 (1)                                             |
| Väri                                            | valkoinen, lähes kuin RAL 9016                       |
| Liitäntä                                        | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 650 °C                                               |
| <b>SÄHKÖSUUNNITTELUN</b>                        |                                                      |
| Suojausluokka                                   | I                                                    |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nimellisjännite               | 230 V / 50 Hz |
| Virranotto                    | 90 mA         |
| Kytkeävirta                   | 6 A / 520 µs  |
| Vuotovirta                    | 0,016 mA      |
| <b>VALO</b>                   |               |
| Diffusori                     | opaali        |
| Valoaukko                     | suora         |
| Säteilykulma                  | 120 °         |
| Välkyntäkerroin               | <10 %         |
| Mitoitusteho                  | 15 W          |
| Valovirta (valaisimet)        | 1005 lm       |
| Laskettu                      | 67 lm/W       |
| Väriämpötila                  | 4000 K        |
| Värintoistoindeksi Ra         | >80           |
| Väripoikkeama                 | SDCM < 3      |
| Värintoiston mittajärjestelmä | 80            |
| Valaisimen elinikä L70B10     | 65000 h       |
| Valaisimen elinikä L70B50     | 70000 h       |
| Valaisimen elinikä L80B10     | 45000 h       |
| Valaisimen elinikä L80B50     | 45000 h       |
| Valaisimen elinikä L90B10     | 20000 h       |
| Valaisimen elinikä L90B50     | 25000 h       |
| Energiatohokkuusluokka        | A++ - A       |

ALVA WL OP 1000 840 WH

Tuotenumero 45 241 66  
GTIN 4015120840036

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

