

ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN

Tuotenumero

45 241 70

GTIN

4015120840227



IP 65	230 V ~	r 8 m	140°			IK09
	ON/OFF	CRI >80	LED 4000 K			

Tuotekuvaus

- LED-automaattitalonumerovalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistys ja lotusefektin ansiosta
- Liikeilmais ja painiketulo käyttötilojen vaihtoon

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, Painiketulon kautta
----------------	---

GENEERINEN

Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 250 mm x Leveys 200 mm x Korkeus/syvyys 75 mm
Paino	1650 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Virranotto	90 mA

Kytkevirta	6 A / 520 µs
Vuotovirta	0,016 mA

VALO

Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	15 W
Valovirta (valaisimet)	1005 lm
Laskettu	67 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	65000 h
Valaisimen elinikä L70B50	70000 h
Valaisimen elinikä L80B10	45000 h
Valaisimen elinikä L80B50	45000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Energiatohkeusluokka	A++ - A

ANTURIT

Tunnistusalue	140°
Tunnistusetäisyys poikittain	4 m
Tunnistusalue	20 m ²



ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN

Tuotenumero

GTIN

45 241 70

4015120840227

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	4 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

