

Valonheitin - F02T075

Mallinumero: VL F02BN075_C-03

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Pitkä käyttöikä, alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkoalueet, varastoalueet, satamat
- ▶ Varastohallit, teollisuuden prosessit
- ▶ Urheiluhallit, urheilukentät
- ▶ Satama ja rautatienosturit
- ▶ Arkkitehtoninen valaistus, mainostaulut



IP
68

106
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	4000K ±150K
Valoteho (lumen)	7650 lm
Optiikka avautumiskulma	60°, 90°, 130°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +50°C
Varastointi lämpötila	-40 to +60°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x P)	240mm x 367mm x 85mm
Paino	6.5kg

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	72W
Himmennettävyyys	Ei vakiona


Sähkäteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
72W	VL F02BN075GC-03	4526706	60°	4000K	n/a	7650
	VL F02BN075SC-03	4526707	90°			
	VL F02BN075LC-03	4526708	130°			

Valonheitin - F02T075


Mallinumero: VL F02BN075_C-03, sähkönumerot taulukostan sivu 1

Mittakuva F02T075

Mittayksikkö mm



Mittakuva kiskoasennuskannakkein



Lisavarusteet: seinäasennuskannake



Kiinnityskahva, ruostumatonteräs


Vakio kiinnityskahvan lisäksi vaativiin kohteisiin kiinnityskahva tilattavissa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Valonheitin - F02T075


Mallinumero: VL F02BN075_C-03, sähkönumerot taulukostan sivu 1

Valonjakotiedostot:
Lux (Typ.)


F02T075 - 60°



F02T075 - 90°



F02T075 - 130°



Huom! Tuote saatavana lisäksi:

Optiikkakulmilla 25°, 38°, 45°, 50°, 80°, 120°x50°, 120°x60° ja 135°x50°

Valonvärisävyillä 2200K, 3000K ja 5700K, sekä

Aurinkopaneeli sovellutuksiin 24V DC versioina

Tiedoksi:

1. Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.

2. OSRAM Square Led chip

3. Tuote sisältää kiinteän virtalähteen.

IP68 DESIGNLIGHTS
CONSORTIUM
pole mounting application

