


FI Tango 3, 4 ilkivallan kestävä seinävalaisin

IP65   /EN 60598/CLASS I  //CE/IK10



Ilkivallan kestävä tehokas ja tyylikäs seinävalaisin, missä on laaja valikoima erilaisia valonjakoja. Ideaalinen seinäpintojen korostus ja seinän edustojen valaisuun niin sisä- kuin ulkotiloissa. Pääasialliset käyttökohteet: liikerakennusten julkisivut, kuistit, sisäänkäynnit, kauppakeskukset, hotellit, kaupakäytävät, ravintolarakennukset ja muut vastaavat kohteet.


Runko painevalettua korroosion kestävää alumiinia. Alumiinista valmistettu ylä- sekä alavalon kehys missä on häikäisyn poistava rakenne. Ruuvit haponkestävää ruostumattonta terästä. Silikoni tiivisteet sekä karkaistu suojalasi. Pulveripolttomaalattu runko. Heijastin puhdasta eloksoitua alumiinia. 1 kaapelin sisäänvienti aukko.



Tuote perhe



P.251 Tango 1,2 up-down light
P.253 Tango 7,8 up-down light
P.255 Tango 11,12 square up-down light
P.257 Tango 9,10 square up-down light



P.259 Tango 3,4 down light
P.261 Tango 13,14 square down light
P.263 Tango down light LED
P.269 Tango up-down light LED



P.393 Tango 5 cylindrical surface
P.399 Tango 15 square surface
P.395 Tango cylindrical LED
P.401 Tango square LED



P.539 Tango 13
P.541 Tango 14
P.633 Tango 17,18
P.635 Tango 19,20






P.637 Tango LED
P.637 Tango LED



Belconnen Markets, Canberra - ACT - Australia




TA-30413




Tango 3 pyöreä seinävalaisin

U-kehys num.	Lamppu	Kanta	Avauskulma	Lumen	Paino	Kuva	CCG	*ECG
TA-30411-VN	QT32/m 150w.	E27	16°	2500	2.8 kg.	1	-	-
TA-30411-N	QT32/m 150w.	E27	22°	2500	2.8 kg.	1	-	-
TA-30411-M	QT32/m 150w.	E27	35°	2500	2.8 kg.	1	-	-
TA-30411-W	QT32/m 150w.	E27	42°	2500	2.8 kg.	1	-	-
TA-30411-VW	QT32/m 150w.	E27	62°	2500	2.8 kg.	1	-	-
TA-30412-VN	HIT-CE 35w.	G12	6°	3300	3.9 kg.	2	•	•
TA-30412-N	HIT-CE 35w.	G12	12°	3300	3.9 kg.	2	•	•
TA-30412-M	HIT-CE 35w.	G12	26°	3300	3.9 kg.	2	•	•
TA-30412-W	HIT-CE 35w.	G12	35°	3300	3.9 kg.	2	•	•
TA-30412-VW	HIT-CE 35w.	G12	60°	3300	3.9 kg.	2	•	•
TA-30413	TC-D 18w.	G24d-2	88°	1200	3.2 kg.	2	•	•




Kuva ylhäältä




Kuva alhaalta


Kuva 1



Asennus yksityiskohta




Kuva ylhäältä



Kuva alhaalta


Kuva 2




Asennus yksityiskohta



TA-30390




Kuva ylhäältä





Kuva alhaalta

Tango 4 pyöreä seinävalaisin

U-kehys num.	Lamppu	Kanta	Avauskulma	Lumen	Paino	CCG	*ECG
TA-30390	TC-D 26w.	G24d-3	79°	1800	4.4 kg.	•	•
TA-30391	TC-TEL 42w.	Gx24q-4	79°	3200	4.0 kg.	-	•
TA-30393	HSE 70w.	E27	79°	5600	5.7 kg.	•	-
TA-30394	HSE 100w.	E40	67°	9500	5.9 kg.	•	-
TA-30395-VN	HIT-CE 70w.	G12	6°	6600	5.8 kg.	•	•
TA-30395-N	HIT-CE 70w.	G12	12°	6600	5.8 kg.	•	•
TA-30395-M	HIT-CE 70w.	G12	26°	6600	5.8 kg.	•	•
TA-30395-W	HIT-CE 70w.	G12	35°	6600	5.8 kg.	•	•
TA-30395-VW	HIT-CE 70w.	G12	60°	6600	5.8 kg.	•	•
TA-30396-VN	HIT-CE 150w.	G12	10°	14000	6.3 kg.	•	•
TA-30396-N	HIT-CE 150w.	G12	12°	14000	6.3 kg.	•	•
TA-30396-M	HIT-CE 150w.	G12	30°	14000	6.3 kg.	•	•
TA-30396-W	HIT-CE 150w.	G12	40°	14000	6.3 kg.	•	•
TA-30396-VW	HIT-CE 150w.	G12	64°	14000	6.3 kg.	•	•
TA-30397-70	HIE 70w.	E27	67°	4900	5.7 kg.	•	•
TA-30397-100	HIE 100w.	E27	67°	8000	5.8 kg.	•	•
TA-30398-26	TC-TEL 26w.	Gx24q-3	64°	1800	4.0 kg.	-	•
TA-30398-32	TC-TEL 32w.	Gx24q-3	74°	2400	4.0 kg.	-	•



Asennus yksityiskohta



*ECG= Saatavana myös elektronisella liitäntälaitteella. Merkintä ECG tuotenumeron jälkeen kun halutaan elektroninen liitäntälaitte.

(VN) hyvin kapea valonjako (N) Kapea valonjako (M) Keskileveä valonjako (W) Leveä valonjako (VW) hyvin Leveä valonjako