

Suomessa valmistettu tyylikäs LED-seinä-/pilarivalaisin



Rakenne

Runko: Sähkösinkitty, pulverimaalattu teräs
Häikäisysuoja: Opaali akryyli

Asennus

Seinäpinta, pilari
- jakorasiaan, kiinnitysväli 78 mm (AADA L)
- asennukseen saatavana solukumitiiviste Tiivi-1

KytKentä

- o - 3 x 2,5 mm², painonastaliitin
- 2 läpivientiaukkoa valaisimen pohjassa
KytKentämäärät johdonsuojakatkaisijaa kohti:
- B10A: max. 51 kpl
- B16A: max. 84 kpl
- C16A: max. 142 kpl

Ominaisuudet

Vakiovärit

- valkoinen (RAL 9010)
- musta (RAL 9005)
- grafiitin harmaa (RAL 7024)
- tilauksesta kaikissa RAL-väreissä


Valonlähde: Osram AC LED moduuli (AADA L), Citizen LED moduuli (AADA K)

- värilämpötila 3000K tai 4000K
- CRI > 80
- LED käyttöikä L₈₀ = 50 000 tuntia
- MacAdam SDCM ≤ 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa

Takuu 5 vuotta

Runko 10 vuotta

STUL-takuu



lev

syv

Mallisto

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Väri	Mitat (kork. x lev. /syv.)
MAADAL113KX	11 W	1100 lm	3000 K	X=V/M/H	200 x 200 / 100 mm
MAADAL114KX	11 W	1100 lm	4000 K	X=V/M/H	200 x 200 / 100 mm
MAADAL203KX	19 W	2000 lm	3000 K	X=V/M/H	200 x 200 / 100 mm
MAADAL204KX	19 W	2000 lm	4000 K	X=V/M/H	200 x 200 / 100 mm
MAADAL303KX	30 W	3000 lm	3000 K	X=V/M/H	200 x 200 / 100 mm
MAADAL304KX	30 W	3000 lm	4000 K	X=V/M/H	200 x 200 / 100 mm



AADA L

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Väri	Mitat (kork. x lev. /syv.)
MAADAK073KX	7 W	750 lm	3000 K	X=V/M/H	200 x 80 / 80 mm
MAADAK074KX	7 W	780 lm	4000 K	X=V/M/H	200 x 80 / 80 mm

Tilauksesta AADA K myös 2700K tai 5000K



AADA K

Tyyppimerkinnässä X= värikoodi: V=valkoinen, M=musta, H=grafiitin harmaa