



# Rusko S YA 2x1200lm 830/840/850 MU

Seinävalaisin, IP65, 2x1200lm, 2x13.5W, 88lm/W, 3000K/4000K/5000K, CRI>80, 36°, 54000h

Sähkönumero: 4545609  
Tuotenumero: 0028920155  
GTIN/EAN: 7630268410100

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Asennustapa:                                               | Seinä                                |
| Soveltuu pinta-asennukseen:                                | Kyllä                                |
| Valonlähteen tyyppi:                                       | LED ei vaihdettava                   |
| Sisältää valonlähteen                                      | Kyllä                                |
| Valonlähteiden määrä                                       | 2                                    |
| Rungon materiaali:                                         | Alumiini                             |
| Rungon väri:                                               | Musta RAL9005                        |
| Suojausmateriaali                                          | Läpinäkyvä lasi                      |
| Käyttöjännitteen tyyppi:                                   | AC                                   |
| Nimellinen käyttöjännite:                                  | 220 ... 240 V                        |
| Nimellinen käyttövirta:                                    | 123 mA                               |
| Liitäntälaitteen tyyppi:                                   | Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte |
| Himmennettävyyys:                                          | Ei                                   |
| Valonjako:                                                 | Heijastin                            |
| Valon jakautuminen:                                        | Symmetrinen                          |
| Avauskulma:                                                | Keskileveä keila 21-40°              |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):                    | SDCM6                                |
| Valonlähteen energiatehokkuus luokka:                      | Muu                                  |
| Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C:                       | 54000 h                              |
| Valaisimen elinikä L80/B10 at 25 °C:                       | 30000 h                              |
| Valaisimen elinikä L90/B10 at 25 °C:                       | 10000 h                              |
| Koteloitiluokka (IP):                                      | IP65                                 |
| Iskunkestävyysluokka:                                      | IK05                                 |
| Suojausluokka:                                             | I                                    |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): | -30 ... 40 °C                        |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s                        |
| Valonlähteen teho:                                         | 2 x 13,5 W                           |
| Valaisimen kokonaisteho:                                   | 27 W                                 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)                                | 88 lm/W                              |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)                       | 2400 lm                              |
| Valon väri:                                                | Valkoinen                            |
| Väriämpötila valittavissa:                                 | 3000 K / 4000 K / 5000 K             |
| Värintoistoindeksi CRI:                                    | 80-89                                |
| Tehokerroin:                                               | 0.9                                  |
| Korkeus/syvyys                                             | 300 mm                               |
| Pituus:                                                    | 165 mm                               |
| Ulkohalkaisija:                                            | 120 mm                               |
|                                                            |                                      |
|                                                            |                                      |

