Rusko Puisto P 3500lm 840 MU

Puistovalaisin, IP65, 3500lm, 35W, 100lm/W, 4000K, CRI>80, 50000h

Sähkönumero: **4545612**
Tuotenumero: **0003010026**
GTIN/EAN: **7630268410070**

Asennustapa:	Pylväseen 60mm
Soveltuu pinta-asennukseen:	Kyllä
Valonlähteen tyyppi:	LED ei vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Valonlähteiden määrä	1
Pinnan suojaus:	Jauhemaalaus
Rungon materiaali:	Alumiini
Rungon väri:	Musta RAL9005
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Käyttöjännitteen tyyppi:	AC
Nimellinen käyttöjännite:	120 ... 240 V
Nimellinen käyttövirta:	750 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennettävyys:	Ei
Valonjako:	Diffuusori / optinen linssi
Valon jakautuminen:	Symmetrinen
Avauskulma:	Erittäin leveä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):	SDCM6
Valonlähteen energiatehokkuus luokka:	Muu
Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C:	50000 h
Kotelointiluokka (IP):	IP65
Iskunkestävyysluokka:	IK06
Suojausluokka:	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):	-30 ... 40 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaisesti	650 °C - 30 s
Valonlähteen teho:	35 W
Valaisimen kokonaisteho:	35 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	88 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	3500 lm
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila:	4000 K
Värintoistoindeksi CRI:	80-89
Tehokerroin:	0.9
Välkyntä-arvo Pst LM	1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.4
Pituus:	530 mm
Ulkohalkaisija:	430 mm
Kaapelointitapa:	Päättyvä, johdinpäillä
Napojen lukumäärä:	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	1.5 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16	12
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	18
Kiinteän kaapelin pituus:	5 m