



LED T8 Tube

- IEC-valoputki patentoidulla liitälaitteella
- Voidaan asentaa T8-loisteputken tilalle vain magneettisen liitälaitteen kanssa!
- Ei esilämmitystä, 100 % valoa heti sytyttämisen jälkeen
- Täysin lasia
- Korkea tehokkuus jopa 120 lm/W
- Jopa 62 % pienempi energiankulutus kuin loisteputkella



TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUKSEEN: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Ener-gia-luokka	Paino (kg/kpl)
140062612	LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT	TL 1x18W	8	1050	131	6500	A++	0,11

Single-ended connection



Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus		
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	kpl / laatikko
140062612	LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT	700x28x28	0,18	6945730453075 1

Tekniset tiedot


Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	220 °
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
Sovitus	G13

Sähkösyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V
	AC
DC input voltage	Ei

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LED P T8 glass 600

