



LED T8 Tube

- IEC-valoputki patentoidulla liitälaitteella
- Voidaan asentaa T8-loisteputken tilalle vain magneettisen liitälaitteen kanssa!
- Ei esilämmitystä, 100 % valoa heti sytyttämisen jälkeen
- Täysin lasia
- Korkea tehokkuus jopa 120 lm/W
- Jopa 62 % pienempi energiankulutus kuin loisteputkella



TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUKSEEN: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Ener-gia-luokka	Paino (kg/kpl)
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	TL 1x36W	16	2100	131	4000	A++	0,21

Single-ended connection



Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus		
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	kpl / laatikko
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	1302x30x30	0,31	6945730453099 1

Tekniset tiedot


Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	220 °
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
Sovitus	G13

Sähkösyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V
	AC
DC input voltage	Ei

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LED P T8 glass 1200

