



## Universal T8 LED tube

- Käytä aina yleisputkea yhdessä painolastin kanssa
- Soveltuu kaikille elektronisille liitäntälaitteille ja magneettisille kuristimille
- Heti käyttövalmis plug & play LED-putki
- Sisältää sytyttimen/sulakkeen
- Ainutlaatuinen, patentoitu "oneTLED" teknologia
- Turvakanta takaa turvallisen asennuksen
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 125 lm/W
- Säästää energiaa jopa 65 %



Kun valaisimessa on kuristin tulee sytytin korvata T8 Universal Led-putken mukana toimitettavalla sulakkeella.  
Putket eivät sovellu käytettäväksi sarjakuristimien kanssa.

## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                               | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Ener-gia-luokka | Paino (kg/kpl) | Pakkausyksikkö |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 140056694  | LED P T8 Uni 1200 16.5W 100pct 6500K CT | TL 1x36W              | 16.5     | 2150           | 130                  | 6500          | A+              | 0,38           | 25             |

Jos LED-valoputkea käytetään yhdessä himmennettävän liitäntälaitteen kanssa se saattaa vaikuttaa putken tai liitäntälaitteen elinikään.  
LED-valoputken valointuotto voi vaihdella riippuen käytetystä valaisimesta tai liitäntälaitteesta.

## Pakkaustiedot

| Tuote      |                                         | Pakkaus            |                  |               |                |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi                               | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl / laatikko |
| 140056694  | LED P T8 Uni 1200 16.5W 100pct 6500K CT | 1280x29x29         | 0,45             | 6956712690036 | 1              |

### Tekniset tiedot


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Polttoikä (h) (L70)    | 50.000 h  |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000   |
| Himmennettävissä       | Ei        |
| Säteilykulma           | 160 °     |
| Väri                   | Valkoinen |
| CRI                    | ≥ 80      |
| Sovitukset             | G13       |

### Sähkönsyöttö

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz     |
| Jännite          | 220-240 V AC |
| DC input voltage | Ei           |

### Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -20 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

LED P T8 Uni 1200

