



Universal T8 LED tube

- Käytä aina yleisputkea yhdessä painolastin kanssa
- Soveltuu kaikille elektronisille liitäntälaitteille ja magneettisille kuristimille
- Heti käyttövalmis plug & play LED-putki
- Sisältää sytyttimen/sulakkeen
- Ainutlaatuinen, patentoitu "oneTLED" teknologia
- Turvakanta takaa turvallisen asennuksen
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 125 lm/W
- Säästää energiaa jopa 65 %



Kun valaisimessa on kuristin tulee sytytin korvata T8 Universal Led-putken mukana toimitettavalla sulakkeella.
Putket eivät sovellu käytettäväksi sarjakuristimien kanssa.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Ener-gia-luokka	Paino (kg/kpl)	Pakkausyksikkö
140056697	LED P T8 Uni 1500 24.5W 100pct 6500K CT	TL 1x58W	24.5	3200	130	6500	A+	0,48	25

Jos LED-valoputkea käytetään yhdessä himmennettävän liitäntälaitteen kanssa se saattaa vaikuttaa putken tai liitäntälaitteen elinikään.
LED-valoputken valointuotto voi vaihdella riippuen käytetystä valaisimesta tai liitäntälaitteesta.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140056697	LED P T8 Uni 1500 24.5W 100pct 6500K CT	1580x29x29	0,56	6956712690067	1

Tekniset tiedot


Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	160 °
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
Sovitukset	G13

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LED P T8 Uni 1500

