




Easy Selection: T8 LED retrofit

LED kaikille



T8 LED retrofit Aura Lightilta on osa Easy Selection -valikoimaa. Se on tehokas LED T8 retrofit valonlähde, jota voidaan käyttää nopeana ratkaisuna energian säästämiseksi

vanhoilla jo olemassa olevilla valaisimilla korvaamalla vanhat magneettisilla kuristimilla toimivat T8 loisteputket. On mahdollista päivittää valaistuksesi turvallisesti LED teknologiaan ilman suuria investointeja ja pienellä vaivalla. Aura T8 LED retrofit valonlähteen käyttökohteita ovat muun muassa supermarketit, kylmiöt, toimistot, kaupat ja merkit.

Aura Lightin Easy Selection valikoiman avulla on helppo ottaa LED käyttöön työpaikallasi. Valitse heti valmis käyttöön oleva LED paneeli, alasvalo tai kohdevalo. Tai yhdistele niitä tarpeesi mukaan. Saat todella edullisen LED-valaistuksen, joka maksaa itsensä takaisin nopeasti. Miksi odottaa enää?

- Easy Selection
- Helposti energiansäästöä
- Kustannustehokas
- Helppo asentaa
- Ei sisällä elohopeaa
- Vähentää CO₂ päästöjä ja ylläpitokustannuksia
- Käännettävät kannat
- Yhteensopiva magneettikuristimien kanssa (dummy sytytin)
- Dummy sytytin toimitetaan jokaisen T8 LED retrofitin mukana

TUOTTEET	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PITUUS ILMAN NAS-TOJA (mm)	ENERGIA LUOKKA	TUOTE-NRO.
	Aura T8 LED Retrofit						
	Aura T8 LED Retrofit 10 W/830, 3000K	10	950	95	598	A+	378003
	Aura T8 LED Retrofit 10 W/840, 4100K	10	1000	100	598	A+	378004
	Aura T8 LED Retrofit 18 W/830, 3000K	18	1700	95	1199	A+	378203
	Aura T8 LED Retrofit 18 W/840, 4100K	18	1750	98	1199	A+	378204
	Aura T8 LED Retrofit 18 W/850, 5000K	18	1850	102	1199	A+	378205
	Aura T8 LED Retrofit 22 W/830, 3000K	22	2100	96	1499	A+	378503
	Aura T8 LED Retrofit 22 W/840, 4100K	22	2150	98	1499	A+	378504
	Aura T8 LED Retrofit 22 W/850, 5000K	22	2250	103	1499	A+	378505

HUOM: Jos tehokertoimen kondensaattori on asennettu valaisimeen se alentaa tehokerrointa.

Sähkötekniset tiedot	220-240V 50 HZ
Laskettu elinikä L70B50	40,000 h
Sytytysaika (s)	0,05
Sytytysaika 95% lumeniin (s)	0,15
Himmennettävä	Ei
Valovirran säilyvyys (%)	70%
Tehokerroin	<0,5
Valokulma (°)	160°
CRI	>80
SDCM	<6 SDCM
Kytentäkerrat	<15.000
Ympäristön lämpötila	-20°C - +40°C
Suojausluokka	IP20
Halkaisija	28
Kanta	G13
Materiaali kanta/putki	Polykarbonaatti/lasi
Paino (g)	170 g (598 mm)
	255 g (1199 mm)
	308 g (1499 mm)
Luokitukset	CE, RoHS, REACH

