

UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS

UUTTA! S-Mallit, Liiketunnistus, hämäläkytkin, 0-10V himmennys

Korkealaatuiset LED SPE-S 360° Suljetut CORN-valonlähteet

UUTUUS
...pienet mitat
suuri valoteho

Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Ulkovalaistus, Varastot, Lastauslaiturit
Tankkauskatokset
Kannat E27 ja E40
Tehot 36W ... 120W
Valovirta 5400lm ... 18000lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta

Suuri energiansäästö 95%

Pitkä käyttöikä 50000 H, Laaja käyttöjännitealue 100 - 277 VAC/50Hz.
On/off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF liiketunnistus,
0,10V himmennys. Kiinnitit vain pika asennettavan anturin tai kaapelin lampuun!
Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.
Säädettävä valoteho, säädettävä LUX herkkyys, säädettävä käyttöaika.
Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-,
suurpainenaatrium- ja monimetallilamput suurella energian säästöllä.



KORVAA 125W - 400W Purkauslamput



LED SPE-S
360°
CORN

Korvattavuustaulukko sivulla 3.

Tuotenumero	Sähkö n:o	Malli	Kanta	Teho W	LM	Väriämpö	Kansi	Mitat
6430071821787	4706327	LED-CORN-SPE27-36W-S	E27	36W	5400lm	4000K	Clear	85*191mm
6430071821794	4706328	LED-CORN-SPE40-36W-S	E40	36W	5400lm	4000K	Clear	85*207mm
6430071821800	4706329	LED-CORN-SPE27-45W-S	E27	45W	6750lm	4000K	Clear	85*222mm
6430071821817	4706330	LED-CORN-SPE40-45W-S	E40	45W	6750lm	4000K	Clear	85*238mm
6430071821824	4706331	LED-CORN-SPE27-54W-S	E27	54W	8100lm	4000K	Clear	85*222mm
6430071821831	4706332	LED-CORN-SPE40-54W-S	E40	54W	8100lm	4000K	Clear	85*238mm
6430071821848	4706333	LED-CORN-SPE40-63W-S	E40	63W	9500lm	4000K	Clear	85*258mm
6430071821855	4706334	LED-CORN-SPE40-80W-S	E40	80W	12000lm	4000K	Clear	130*250mm
6430071821862	4706335	LED-CORN-SPE40-100W-S	E40	100W	15000lm	4000K	Clear	130*265mm
6430071821879	4706336	LED-CORN-SPE40-120W-S	E40	120W	18000lm	4000K	Clear	130*285mm

Tuotenumero	Sähkö n:o	Malli	Tekniset tiedot	Mitat
6430071821886	4706322	L07-Kaapeli	Himmennys kaapeli u-liitin, 0-10V, PWM, Resistanssi	pituus 1,2m
6430071821893	4706323	L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m	Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min	43*30mm
6430071821909	4706324	L09 PIR-Sensor (Infrapuna) 0-6m	Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min	43*40mm
6430071821916	4706325	L10 Hämäläkytkin Sensor	∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h	43*30mm
6430071821923	4706326	L11 WIFI-Sensor	WIFI CONTROL APP Sovellus ohjaus	43*30mm

Sanpek LED®



IP64

RoHS CE

