

TUOTETIEDOT

Finlight FL-TL LED-valoputki 0.6m 9W Ra>80

www.finlight.fi

FL-TL8 9W

LED-valoputkemme on pitkän kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja tuotekehityksen tulos. Tarjoamme erittäin kustannustehokkaan ratkaisun moneen valaistustarpeeseen. Putkemme energiatehokkuus ja valovirta on markkinoiden kirkkainta kärkeä. LED-valoputkemme pidentää vanhan valaisimen ikää ja säästä energiaa huimat 54-71%. Putki on 100% testattu EU standardien mukaisesti. LED-valoputki syttyy heti ilman välkkymistä myös pakkasella ja sillä on erittäin alhainen lämmönsäteily.



MATERIAALIT

Anodisoitu alumiini ja PC-kuori.

Kuori-/diffuusorivaihtoehdot kirkas, opaali ja rihlattu kirkas/puoliopaali (tulossa)

LISÄTIEDOT / ASENNUS

Valonjakotiedostot saatavilla: Kyllä

Käyttölämpötila: -35°C+50°C

Pikalukituksella varustetut 180 astetta käännettävät kannat mahdollistavat valokeilan suuntaamisen.

Voidaan asentaa vanhaan T8 / G13 valaisimeen asennusohjeiden mukaisesti.

Ammattikäyttöön tarkoitetut asennusohjeet tulevat tuotteen mukana.

Takuu: Rajoitettu takuu, 5 vuotta

IES tiedostot saatavilla

RA90 luokan putket tilauksesta, kysy lisää asiakaspalvelustamme

SUOJAUSLUOKITUS

IP 40

VALAISTUSOMINAISUUDET

LED-moduulien energiatehokkuus MAX 180lm/W (VAIN MODUULI)

Kokonaisvalovirta @ 4000K

-Kirkkaalla kuorella on >1175 lm

-Opaalilla kuorella on >1050 lm

CRI (värintoisto): >83

Valonjako 120 astetta.

Käyttöikä: >50 000 (alle 30% valotehon alenemalla)

PERUSTIEDOT

Kanta: G13

Käyttöjännite: AC90-250V 50Hz

Kokonaiskulutus: 9W +/- 0.5W

Väriämpötilavaihtoehdot: 3000K / 4000K / 6000K

LIITÄNTÄLAITE

Elektroninen LED-liitäntälaite on integroitu putken sisälle.

TUOTE- JA TILAUSKOODIT

FL-TL8 9W 830 Q (3000K OPAALI KUORI)

FL-TL8 9W 830 K (3000K KIRKAS KUORI)

FL-TL8 9W 840 Q (4000K OPAALI KUORI)

FL-TL8 9W 840 K (4000K KIRKAS KUORI)

FL-TL8 9W 860 Q (6000K OPAALI KUORI)

FL-TL8 9W 860 K (6000K KIRKAS KUORI)