

TUOTETIEDOT

Finlight FL-TL T6 LED-valoputki 145cm 27W

www.finlight.fi

FL-TL6 27W

T6 LED-valoputkemme on pitkän kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja tuotekehityksen tulos. Tuote tarjoaa erittäin kustannustehokkaan ratkaisun moneen valaistustarpeeseen. Putkemme energiatehokkuus ja valovirta on markkinoiden kirkkainta kärkeä. LED-valoputkemme pidentää vanhan valaisimen ikää ja säästä valaistusenergiaa yli 45%. LED-valoputki syttyy heti ilman välkkymistä myös pakkasella ja sillä on erittäin alhainen lämmönsäteily.



MATERIAALIT

Anodisoitu alumiini ja PC-kuori.

Kuori-/diffuusorivaihtoehdot kirkas ja opaali

LISÄTIEDOT / ASENNUS

Valonjakotiedostot saatavilla: tulossa, kysy lisätietoja

Käyttölämpötila: -30°C +50°C

Voidaan asentaa vanhaan T5-valaisimeen erityisehtoja noudatettaessa.

Asennuksen voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen

Takuu: Rajoitettu takuu, 5 vuotta

RA90 luokan putket tilauksesta, kysy lisää asiakaspalvelustamme

SUOJAUSLUOKITUS

Putki IP40

Liitäntälaitte IP20

VALAISTUSOMINAISUUDET

LED-moduulien energiatehokkuus max 180lm/W
(vain moduuli)

Kokonaisvalovirta @ 4000K

-Kirkkaalla kuorella on >3510 lm

-Opaalilla kuorella on >3150 lm

CRI (värintoisto): >83

Valon aukeamiskulma: 124 astetta.

Käyttöikä: >50 000 (alle 30% valotehon alenemalla)

PERUSTIEDOT

Kanta: G5

Järjestelmän käyttöjännite: AC90-250V 50Hz

Putken käyttöjännite: Alle 36VDC

Kulutus liitäntälaitteen kanssa: 26,5W +/- 0.5W

Väriämpötilavaihtoehdot: 3000K / 4000K / 6000K

Pituus ilman liitospinnejä: 1449mm

Paksuus: max 22mm

LIITÄNTÄLAITE

Vaatii erillisen liitäntälaitteen

On/Off, DALI / Switch Dim ja 1-10V saatavilla.

TUOTE- JA TILAUSKOODIT

FL-TL6 24W 830 O (3000K OPAALI KUORI)

FL-TL6 24W 830 K (3000K KIRKAS KUORI)

FL-TL6 24W 840 O (4000K OPAALI KUORI)

FL-TL6 24W 840 K (4000K KIRKAS KUORI)

FL-TL6 24W 860 O (6000K OPAALI KUORI)

FL-TL6 24W 860 K (6000K KIRKAS KUORI)