

LAADUKAS YMPÄRISÄTEILEVÄ LED POLTTIMO

OMINAISUUDET


- Loistava korvaaja perinteisille purkauslampuille
- Jopa 70% energiansäästö
- 100-277V AC laaja käyttöjännitealue
- Sisä- ja ulkokäyttöön, suojaluokka IP64
- Soveltuu myös suljettuihin valaisimiin tehokkaan jäähdytyksen johdosta
- Luontoystävällinen, ei sisällä elohopeaa
- Saatavilla myös himmennettävänä (Triac)



OPTISET TIEDOT

- Värilämpötilat 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
- Värintoisto vähintään CRI 80Ra
- SCDM < 7
- Värilämpötilan muutos 5 vuoden aikana vain max. 200K.

MITOITUS



20W, E27 KANTA

A (leveys): 65mm

B (korkeus): 134mm

TEKNISET TIEDOT

- Käyttöjännite (100-277vac) 50/60Hz
- Valoteho 145lm/W
- Tehokerroin >0.9

TUOTETIEDOT

Teho	Malli	Jännite	Himmennys	Värilämpötila	Mitat	Valovirta lm/W	Ra
20W	LC 903 20W E27 827	100-277V 50/60Hz	Ei	2700K	134mm*65mm	145lm/W 2900lm	>0.9
	LC 903 20W E27 830			3000K			
	LC 903 20W E27 840			4000K			
	LC 903 20W E27 850			5000K			
20W	LC 903T 20W E27 827	120VAC	Kyllä	2700K	134mm*65mm	145lm/W 2900lm	>0.9
	LC 903T 20W E27 830			3000K			
	LC 903T 20W E27 840			4000K			
	LC 903T 20W E27 850			5000K			

RAKENNE

Valkoinen alumiinikoteloointi, erinomainen lämmönhallinta takaa pitkän käyttöiän

SERTIFIKAATIT

- CE
- UL 1993 & 1598C
- RoHS
- Energy star
- Soveltuu myös kosteisiin tiloihin IP64
- Takuu aika: 5 vuotta
- Käyttöikä: L70 @ 25,000 tuntia

PAKKAUSTIEDOT

Nettopaino lampulle:	0.265Kg
Bruttopaino laatikolle:	8.7Kg
Kpl per laatikko:	24kpl
Tuotepakkauksen koko:	90*90*160mm
Laatikon koko:	375*335*290mm

VALONJAKO

