



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC -lampussa yhdistyy LED-tekniikka perinteisen pistokantaloistelampun muotoiluun. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvaavaksi lampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja on ympäristöystävällinen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-1 [G24d-1]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Valovirta (nim.)	500 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	500 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Lampun virta (suurin)	25 mA
Lampun virta (min.)	20 mA
Syttymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s

Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	100 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiala säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC


Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670661900
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
EAN/UPC – tuote	8718696706619
Tilauskoodi	70661900

Sähkönumero	4720355
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001350802
Nettopaino (kappale)	0.070 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMIO: Näitä lamppeja käyttävän asennuksen lopullinen energiatehokkuus ja valonjako riippuu aina asennuksen sähkö- ja valaistusteknisistä ominaisuuksista.


Mittapiirros




PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	137.6 mm

Valonjakotiedot



General Uniform Lighting



LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm

