



CorePro LEDlinear MV

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Se valaisee joka suuntaan kuin halogeenivalaisin. Mallistossa on valittavissa himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan kotoisan ilmapiirin, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	17.5-150W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	2460 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2460 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	140,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17.5 W
Lampun virta (nim.)	90 mA
Vastaa teholtaan	150 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	102 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	18 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869964673800
Tilaustuotteen nimi	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EAN/UPC – tuote	8718699646738
Tilauskoodi	64673800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10

CorePro LEDlinear MV


Materiaalinumero (12NC)	929002016602
Nettopaino (kappale)	0,095 kg

Mittapiirros

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

R7S 230V 18W-150W 2500lm 200D 3000K R7S

Valonjakotiedot



LEDspot R7S 230V 3000K

CorePro LEDlinear MV

Käyttöikä

