

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

ST8A-UN 7.5 W/3000K 600 mm

SubstiTUBE Advanced UN | LED-valoputket valaisimiin elektronisilla liitäntälaitteilla ja kuristinkäyttöön



SOVELLUSALUEET

- Yleisvalaistus -20...+50 °C -ympäristölämpötiloissa
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus
- Tuotantoalueiden valaistus

TUOTE-EDUT

- Sopii myös käyttöön matalissa lämpötiloissa
- Korkea valovoima kehittyneempiin valaistustehtäviin
- Helppo asennus
- Ei taipumista lasitekniikan ansiosta

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ei sisällä elohopeaa ja RoHS-yhteensopiva
- Suojauksen tyyppi: IP20
- Kestoikä: jopa 50 000 h
- Toimii kuristimen ja useiden elektronisten liitäntälaitteiden kanssa (katso myös yhteensopivuusluettelo) ja suoraan verkkojännitteellä
- Särkymätön, IEC 61549 AMD 2:2010 -810-1 4.4.1 (sertifikaatti valmisteilla)
- Suuri värin yhdenmukaisuus: ≤ 5 SDCM



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	7,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintataajuus	50...60 Hz ¹⁾
Nimellisteho	7,50 W
Nimellisvirta	0,045 A ²⁾
Virran tyyppi	Vaihtovirta
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	113
Maximi määrä samassa ryhmässä	113
Maximi määrä samassa ryhmässä	37
Maximi määrä samassa ryhmässä	166
Maximi määrä samassa ryhmässä	62
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	166
Tehokerroin λ	0,80

¹⁾ 20-75KHz for ECG (HF)²⁾ 378 mA for ECG (HF)

Valonjakotiedot

Värilämpötila	3000 K
Nimellinen valovirta	1000 lm
Nimellinen valovirta	1000 lm
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värilämpötila	3000 K
Valovirta	1000 lm
Värintoistoindeksi Ra	83
Värilaatu (SDMC)	≤5 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Käynnistysaika	< 0,5 s
Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarvosta)	160,00 °

Mitat ja paino



Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	598,00 mm
Putken halkaisija	26,7 mm
Kannan halkaisija	28,0 mm
Tuotteen paino	139,00 g
kokonaispituus	600,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	53 °C

Elinikä

Elinikä	50000 h
Lampun nimellinen elinikä	50000 h
Lampun nimellinen elinikä	50000 h
Kytkenäjaksojen määrä	200000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Elohopeavapaa	Kyllä

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Suojaustapa	IP20
Standardit	CE
Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	8 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	ST8A-0.6M 7,5W/
--------------	-----------------

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

TURVALLISUUSOHJEET

Käyttö ulkosovelluksissa kosteussuojatuissa valaisimissa mahdollista datalehden ja asennusohjeen mukaisesti.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075137585	Yksikköpakkaus 1	695 mm x 29 mm x 29 mm	157,00 g	0.58 dm ³
4058075137592	Lähetyslaatikko 10	742 mm x 210 mm x 115 mm	2002,00 g	17.92 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

- Katso virtatiedot osoitteesta
▶ www.ledvance.com/substitute

OIKEUDELLISET TIEDOT

Kun käytetään T8-loistelampun korvaamiseen, kokonaisenergiatehokkuus ja valonjako riippuvat valaistusjärjestelmän suunnittelusta.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.