

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P CLAS A 60 6.5 W/4000K E27

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | LED-lamput, perinteinen muoto ja päivänvaloanturi, perinteinen kupu



SOVELLUSALUEET

- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Kun jatkuva valaistus on öisin tarpeen

TUOTE-EDUT

- Lyhyt takaisinmaksuaika matalien enenergiankulutus- ja ylläpitokustannusten ansiosta
- Energiaa säästävä valaistusratkaisu automaattisen sammumisen ansiosta päivänvalossa
- Automaattinen päälle kytkeytyminen tuo turvaa pimeään
- Erittäin pitkä elinikä jopa 25 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Korvaa helposti perinteiset lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Valoanturit tunnistavat päivänvalon spektrijakautuman perusteella

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille lampuille
- Suuri värin yhdenmukaisuus: ≤ 6 SDCM
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	6,50 W
Nimellisteho	6,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	110
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	160
Toimintataajuus	50...60 Hz
vastaavan hehkulampun teho	60 W

Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Valovirta	806 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Nimellinen valovirta	806 lm

Mitat ja paino



kokonaispituus	105,0 mm
----------------	----------

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	62 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopeavapaa	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
-----------------------	-----

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDPCA60DS 6,5
--------------	----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075162228	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	44,00 g	0.40 dm ³
4058075162235	Lähetyslaatikko 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	530,00 g	5.57 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.