

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

ST8AU-CON 16 W/4000K 1200 mm

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output | Led-valoputket kuristimille



SOVELLUSALUEET

- Sovellukset, joiden käyttöaika on pitkä ja ylläpito hankalaa
- Käytävät, porraskäytävät, pysäköintitalot
- Pysäköintialueet
- Toimistot, julkiset rakennukset
- SubstiTUBE Advanced Ultra Output Connected -LED-valoputkea voidaan ohjata vain LEDVANCE Connected sensorilla

TUOTE-EDUT

- Helppo asentaa ja käyttää
- Erittäin kestävä: jopa 200 000 kytkentäkertaa
- Ei taipumista lasitekniologian ansiosta

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Verkkoprotokolla: ZigBee 3.0
- LED-lamppu langattomalla älyvalaistustoiminnolla
- Kestoikä: jopa 50 000 h
- Käyttölämpötila: -20...50 °C



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	16,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintataajuus	50...60 Hz
Nimellisteho	16,00 W
Nimellisvirta	0,073 A
Virran tyyppi	Vaihtovirta
Tehokerroin λ	> 0,90

Valonjakotiedot

Värilämpötila	4000 K
Nimellinen valovirta	2400 lm
Nimellinen valovirta	2400 lm
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värilämpötila	4000 K
Valovirta	2400 lm
Värintoistoindeksi Ra	83
Värialaatu (SDMC)	≤5 sdc

Valaistustekniset tiedot

Käynnistysaika	< 0,5 s
Lämpenemisaika (60 %)	< 2,00 s
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarvosta)	160,00 °

Mitat ja paino



Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	1200,00 mm
Putken halkaisija	26,5 mm

Kannan halkaisija	28,0 mm
Tuotteen paino	214,00 g
kokonaispituus	1213 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Elinikä	50000 h
Lampun nimellinen elinikä	50000 h
Lampun nimellinen elinikä	50000 h
Kytkenäjaksojen määrä	200000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Huomautus vain tuotetasolla	When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the lighting system/Not usable in luminaires with serial lamp connection, i.e. more than one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Suojaustapa	IP20
Standardit	CE
Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	16 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	ST8AU-1.2M 16W/
--------------	-----------------

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

TURVALLISUUSOHJEET

Käyttö ulkosovelluksissa kosteussuojatuissa valaisimissa mahdollista datalehden ja asennusohjeen mukaisesti.

LOGISTiset TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------

4058075187375	Yksikköpakkaus 1	1305 mm x 29 mm x 29 mm	243,00 g	1.10 dm ³
4058075187382	Lähetyslaatikko 10	1352 mm x 210 mm x 115 mm	3121,00 g	32.65 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.