

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P CLAS A 75 8.5 W/4000K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A DIM | Himmennettävät led-lamput, perinteinen malli



SOVELLUSALUEET

- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin
- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)

TUOTE-EDUT

- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa hehkulamppuun tai halogeenilamppuun
- Hyvin pieni energiankulutus
- Lujatekoinen, kestää tärinää
- Valonsäteessä ei UV- ja lähes-IR-säteilyä
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Vähäisempi lämpöteho (verrattuna normin referenssituotteeseen)

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattimaiset LED-lamput pääjännitteeseen
- Himmennettävissä
- Kanta: E27, B22d
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kestoikä: jopa 15 000 h



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	8,50 W
Nimellisteho	8,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	270
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	432
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,70
vastaavan hehkulampun teho	75 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1055 lm
Nimellinen valovirta	1055 lm
Väriämpötila	4000 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Valovirta	1055 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu (SDMC)	≤ 6 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	105,0 mm
Halkaisija	60,0 mm

Ulkokupu	A60
Pituus	105,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	50 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyyppilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyyppillisistä arvoista./Kehitysvaiheessa, tiedot alustavia/Valmistelussa/LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	9 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDPCA75D 8,5W
--------------	----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075287624	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	45,00 g	0.40 dm ³

4058075287631	Lähetyslaatikko 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	543,00 g	5.57 dm ³
---------------	-----------------------	--------------------------	----------	----------------------

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.