

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P RF CLAS BA 40 4 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC BA | Led-lamput, classic bulb -malli



SOVELLUSALUEET

- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin
- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)

TUOTE-EDUT

- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla
- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa hehkulamppuun tai halogeenilamppuun
- Hyvin pieni energiankulutus
- Valonsäteessä ei UV- ja lähes-IR-säteilyä
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Vähäisempi lämpöteho (verrattuna normin referenssituotteeseen)

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattimaiset LED-lamput pääjännitteeseen
- Avauskulma: jopa 300°
- Ei himmennettävissä
- Kanta: E14
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



– Kestoikä: jopa 15 000 h

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	4,00 W
Nimellisteho	4,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	156
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,40
vastaavan hehkulampun teho	40 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	470 lm
Nimellinen valovirta	470 lm
Värilämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värilämpötila	2700 K
Valovirta	470 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu (SDMC)	≤6 sdcn

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	121,0 mm
----------------	----------

Halkaisija	35,0 mm
Ulkokupu	B35
Pituus	121,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	59 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E14
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kirkas
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	4 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

International Lamp Coding System	DRBB/C-4/827-220/240-E14-35
Tilausnumero	LEDPCLBA40 4W/8

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4052899961890	Yksikköpakkaus 1	37 mm x 37 mm x 123 mm	23,50 g	0.17 dm³
4052899962385	Lähetyslaatikko 10	197 mm x 85 mm x 138 mm	281,00 g	2.31 dm³

4058075287204	Yksikköpakkaus 1	37 mm x 37 mm x 123 mm	26,00 g	0.17 dm ³
4058075287211	Lähetyslaatikko 10	197 mm x 85 mm x 138 mm	311,00 g	2.31 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.