

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P CLAS P 40 4.5 W/2700K B22d

PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM | Himmennettävät led-lamput, perinteinen malli



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin

TUOTE-EDUT

- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa hehkulamppuun
- Hyvin pieni energiankulutus
- Lujatekoinen, kestää tärinää
- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattimaiset LED-lamput pääjännitteeseen
- Himmennettävä (monilla yleisillä himmentimillä, katso myös www.ledvance.fi/himmennys)
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Avauskulma: jopa 300°



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	4,50 W
Nimellisteho	4,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	460
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	736
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,70
vastaavan hehkulampun teho	40 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	470 lm
Nimellinen valovirta	470 lm
Väriämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	470 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu (SDMC)	≤ 6 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	76,0 mm
Halkaisija	45,0 mm

Ulkokupu	P45
Pituus	76,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	50 °C
----------------------------------	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	B22d
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista./Valmistelussa

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	5 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDPCLP40D 4,5W
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075288225	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	28,00 g	0.20 dm ³
4058075288232	Lähetyslaatikko 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	338,00 g	2.62 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.