

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P PAR 30 75 36° 10 W/2700K E27

PARATHOM PAR30 DIM | Himmennettävät PAR30 LED heijastinlamput kierrekannalla



SOVELLUSALUEET

- Näyttelykaapit ja näyteikkunat
- Museot, taidegalleriat
- Näyttelytilat
- Vieraanvaraisuus
- Asuintilat
- Alapintavaloksi kävelyteiden, ovien, portaiden jne. merkintään.
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Vähäinen energiankulutus
- Korvaa helposti halogeenilamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattilaisen LED-vaihtoehto PAR30-lampuille
- Hyvä värintoistoindeksi $R_a: \geq 80$
- Himmennettävä (monilla yleisillä himmentimillä, katso myös www.ledvance.fi/himmennys)
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	10,00 W
Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
vastaavan hehkulampun teho	75 W
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	150
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,70


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	633 lm
Nimellinen valovirta	633 lm
Väriämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	633 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 90
Värialaatu (SDMC)	≤ 6 sdcm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 90
Nimellinen hyötyvalovirta 90°	633 lm
Mitattu hyötyvalovirta 90°	633 lm
Nimellinen huipputehokkuus	1600 cd

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s
Nimellinen säteilykulma	36 °
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarvosta)	36,00 °

Mitat ja paino



kokonaispituus	91,0 mm
Halkaisija	95,0 mm
Ulkokupu	PAR95
Pituus	91,0 mm
Suurin halkaisija	95,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	85 °C
---	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
----------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
------------------------------	---

Energiankulutus	10 kWh/1000h
-----------------	--------------

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LPPAR30D7536 10
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075264304	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 100 mm x 149 mm	278,00 g	1.49 dm ³
4058075264311	Lähetyslaatikko 6	312 mm x 211 mm x 163 mm	1787,00 g	10.73 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso himmennussyhteensopivuus osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/himmennys

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

— ▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.