

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

SST CLAS B 40 4 W/2700K E14

LED THREE STEP DIM CLASSIC B | LED-lamput kolmiportaisella himmennyksellä



SOVELLUSALUEET

- Missä tahansa himmennystä ei alun perin oltu suunniteltu
- Asuintilat
- Vieraanvaraisuus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)

TUOTE-EDUT

- Helppo 3-portainen himmennys toistuvasti kytkintä painettaessa
- Helppo ja kustannustehokas toiminta, himmennintä ei tarvita
- Vähäinen energiankulutus
- Helppo vaihtaa lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Tekee huoneista monitoimisia säädettävän valaistuksen tunnelman ansiosta

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- 3-portainen himmennys: 100 %, 55 % ja 10 %
- Ohjattavissa tavallisella seinäkatkaisimella
- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a: \geq 80$
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	4,00 W
Nimellisteho	4,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	180
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	270
Toimintataajuus	50...60 Hz

Valonjakotiedot

Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	470 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Nimellinen valovirta	470 lm
Väriämpötila	2700 K

Mitat ja paino



kokonaispituus	97,0 mm
----------------	---------

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	65 °C

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkeäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E14
Elohopeavapaa	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
-----------------------	-----

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDSCLB403XD 4W
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075434462	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 49 mm x 145 mm	25,00 g	0.26 dm ³
4058075434479	Lähetyslaatikko 4	109 mm x 89 mm x 118 mm	147,00 g	1.14 dm ³
4058075445321	Lähetyslaatikko 32	236 mm x 196 mm x 265 mm	1436,00 g	12.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.