

# TUOTESELOSTE

## P PAR16 DIM 80 60 ° 8.3 W/4000 K GU10

PARATHOM® DIM PAR16 | Himmennettävät PAR16 LED-kohdelamput GU10-kannalla



### Käyttökohteet

- Myymälät ja näyttelytilat
- Kotisovellukset
- Kaupalliset sovellukset
- Korostusvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)

### Tuote-edut

- Nopea, yksinkertainen ja turvallinen vaihto ilman johdotuksen uusimista
- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa hehkulamppuun tai halogeenilamppuun
- Vähäiset ylläpitokustannukset pitkän kestoajan ansiosta
- Valonsäteessä ei UV- ja lähes-IR-säteilyä
- Portaaton himmennys
- Hyvin korkea himmenninyhteensopivuus, katso myös [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

### Tuoteominaisuudet

- LED-vaihtoehto korkeajännitteisille halogeenilampuille
- Suuri värin yhdenmukaisuus: ≤ 5 SDCM
- Himmennettävissä



- Kanta: GU10
- Lamppu tehty lasista
- Hyvin korkea värintoisto ( $R_a$ : 90)
- Kestoikä: jopa 25 000 h

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                             | 8,3 W       |
| Rakenteellinen teho                      | 8.30 W      |
| Nimellisjännite                          | 220...240 V |
| vastaavan hehkulampun teho               | 80 W        |
| Nimellisvirta                            | 46 mA       |
| Virran tyyppi                            | Vaihtovirta |
| Toimintataajuus                          | 50/60 Hz    |
| Verkkotaajuus                            | 50/60 Hz    |
| Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B) | 117         |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 187         |
| Tehokerroin $\lambda$                    | 0,70        |

## Fotometriset tiedot

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Valovoima                         | 560 cd          |
| Valovirta                         | 575 lm          |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90°     | 575 lm          |
| Valotehokkuus                     | 71 lm/W         |
| Valovirran alenema eliniän lopus  | 0.70            |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)    | Kylmä valkoinen |
| Värlämpötila                      | 4000 K          |
| Värintoistoindeksi Ra             | 90              |
| Valon väri                        | 940             |
| Värialaatu                        | $\leq 5$ sdcm   |
| Nimellinen huipputehokkuus        | 560 cd          |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80            |

## Valotekniset tiedot

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Säteilykulma                     | 60 °     |
| Lämpenemisaika (60 %)            | < 0.50 s |
| Käynnistysaika                   | < 0.5 s  |
| Nim. säteilykulma (1/2 huippuarv | 60.00 °  |

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| kokonaispituus | 52.00 mm |
|----------------|----------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Pituus                             | 52.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 50,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 50,00 mm |
| Halkaisija                         | 50,00 mm |
| Suurin halkaisija                  | 50 mm    |
| Tuotteen paino                     | 56,00 g  |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Ympäristön lämpötila-alue        | -20...+40 °C |
| TC-mittauspisteen max. lämpötila | 105 °C       |

## Käyttöikä

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lampun nimellinen elinikä        | 25000 h |
| Kytkeäjaksojen määrä             | 100000  |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70    |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h   | ≥ 0.90  |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kanta (normitettu) | GU10   |
| Elohopean määrä    | 0.0 mg |

## MUUT OMINAISUUDET

|          |     |
|----------|-----|
| Dimmable | Yes |
|----------|-----|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Energiankulutusluokka                  | G <sup>1)</sup> |
| Energiankulutus                        | 9.00 kWh/1000h  |
| Suojaustapa                            | IP20            |
| Standardit                             | CE / EAC        |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778 | RG1             |

<sup>1)</sup> Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

## Maakohtaiset kategorioinnit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | LPPAR16D8060 8, |
|--------------|-----------------|

## Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Light source cap-type (or other electric interface) | GU10 |
|-----------------------------------------------------|------|

Correlated colour temperature type

SINGLE\_VALUE

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075609044 | Lähetyslaatikko<br>10        | 255 mm x 107 mm x 72 mm           | 683.00 g      | 1.96 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

- Katso himmennussyhteensopivuus osoitteesta [www.ledvance.fi/himmennys](http://www.ledvance.fi/himmennys)
- Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta [www.ledvance.fi/led-lamput](http://www.ledvance.fi/led-lamput)
- Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.