

TUOTESELOSTE

LEDinestra 1000 mm 75 9.9 W/2700 K S14s

LEDinestra® DIM | Himmennettävät LEDinestra LED-lineaarilamput



Käyttökohteet

- Ihanteellinen peilivalaistukseen
- Hotellit, ravintolat
- Kotisovellukset
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

Tuote-edut

- Erittäin pitkä elinikä jopa 25 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Hyvä värintoisto

Tuoteominaisuudet

- LED-vaihtoehto putkimaisille hehkulampuille
- Himmennettävä (monilla yleisillä himmentimillä, katso myös www.ledvance.fi/himmennys)
- Erittäin tasaiseen valaisuun
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Kupu lasia



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	9,9 W
Rakenteellinen teho	9.90 W
Nimellisjännite	220...240 V
vastaavan hehkulampun teho	75 W
Nimellisvirta	58 mA
Virran tyyppi	Vaihtovirta
IP kytkentävirtapiikki	0,5 mA
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	80
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	150
Täysin tasainen valontuotto	87.4 %
Tehokerroin λ	0,74

Fotometriset tiedot

Valovirta	1055 lm
Nimellinen hyötyvalovirta 90°	1055 lm
Valotehokkuus	117 lm/W
Valovirran alenema eliniän lopus	0.70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värilämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Valon väri	827
Värilaatu	≤6 sdcm
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	200 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0.50 s
Käynnistysaika	< 0.5 s
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarv	200.00 °

MITAT JA PAINO

kokonaispituus	1000.00 mm
Pituus	1000.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	29,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	29,00 mm
Halkaisija	29,00 mm
Suurin halkaisija	29 mm
Tuotteen paino	245,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	50 °C

Käyttöikä

Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.70
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	≥ 0.90

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (normitettu)	S14s
Elohopean määrä	0.0 mg
Muoto / malli	Matta

MUUT OMINAISUUDET

Dimmable	Yes
----------	-----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiankulutusluokka	F ¹⁾
Energiankulutus	10.00 kWh/1000h
Suojaustapa	IP20
Standardit	CE / EAC
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0

¹⁾ Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Maakohtaiset kategoriointit

Tilausnumero	LEDINES100CM 9,
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

Light source cap-type (or other electric interface)	S14s
Correlated colour temperature type	SINGLE_VALUE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075607101	Lähetyslaatikko 5	1,060 mm x 270 mm x 75 mm	2170.00 g	21.47 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Katso himmennussyhteensopivuus osoitteesta www.ledvance.fi/himmennys
- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.