

Korkealaatuiset LED KSA 180° Suljetut CORN-valonlähteet

Ulkovalaistus, katuvalaistus
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Kanta E40
Tehot 80W ... 110W
Valovirta 11000lm ... 16500lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta



SUURI ENERGIAANSÄÄSTÖ 95%



LED KSA
180°
CORN

Pitkä käyttöikä 50000 H, laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz.
S-Mallit: On/Off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF
liiketunnistus, 0-10V Himmennys, LUX hämäläkytkin. Kiinnität vain pika
asennettavan anturin tai kaapelin lamppuun. Tunnistusetäisyys 6-10m,
avoimissa valaisimissa jopa 12m.

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle.
Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium-
ja monimetallilamput suurella energiansäätöllä.

ERINOMAINEN valaisimiin joissa lamput ovat asennettu VAAKAAN

Tuotenumero	snro	Malli	Kanta	Teho W	LM	Väriämpö	Kansi	Mitat
6430048649826	4705915	LED-CORN-KSA40-80W	E40	80W	11000lm	4000K	Clear	118*228*221mm
6430071820599	4706316	LED-CORN-KSA40-80W	E40	80W	11000lm	5000K	Clear	118*228*221mm
6430071822876	4806502	LED-CORN-KSA40-80W-S	E40	80W	12000lm	4000K	Clear	118*228*221mm
6430071823439	4806509	LED-CORN-KSA40-80W-S	E40	80W	12000lm	5000K	Clear	118*228*221mm
6430071820582	4706317	LED-CORN-KSA40-110W	E40	110W	14500lm	5000K	Clear	118*228*281mm
6430071822883	4806503	LED-CORN-KSA40-110W-S	E40	110W	16500lm	4000K	Clear	118*228*281mm
6430071823194	4806504	LED-CORN-KSA40-110W-S	E40	110W	16500lm	5000K	Clear	118*228*281mm


Anturit:



Tuotenumero	snro	Malli	Tekniset tiedot	Mitat
6430071821886	4706322	L07-Kaapeli	Himmennys kaapeli, 0-10V, PWM, Resistanssi (kaapeli + u-liitin)	pituus 1,2m
6430071821893	4706323	L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m	Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min	43*30mm
6430071821909	4706324	L09 PIR-Sensor 0-6m (Infrapuna)	Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min	43*40mm
6430071821916	4706325	L10 Hämäläkytkin Sensor	∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h	43*30mm
6430071822456	4706349	L-U-N Adapteri 90° U/N kulma adapteri anturille		34*30*10mm

Vaivaton asennus: KIERRÄ JA AVAA

Sanpek LED®



+/-säätö 350°

