



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Kanta	E27 [E27]	Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	71 %
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]	Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	86 %
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h	Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	81 %
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h	Suunniteltu keskimääräinen valovirta	2000 lm
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.373
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.369
Kytkenäjakso	1350X	Vastaava värlämpötila (nim.)	4200 K
Valon tekniset tiedot		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	68 lm/W
Värikoodi	942 [CCT / 4 200 K]	Värintoistoindeksi (min.)	87
Keliakulma (nim.)	10 °	Värintoistoindeksi (nim.)	90
Valokeilan kulma, tekninen	9 °	LLMF nimelliskäyttöajan lopussa (nim.)	70 %
Valokeilan kulma, tekninen	11 °	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	2350 lm
Valokeilan kulma, tekninen	7 °	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2650 lm	Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Valovoima (min.)	35000 cd	Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Valovoima (nim.)	46500 cd	Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Valokeilan kuvaus	Kapea	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	120 s

MASTERColour CDM-R Elite

Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	100 V
Jännite (min.)	84 V
Jännite (nim.)	92 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
--------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4.7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila (suurin)	300 °C
Kannan lämpötila (suurin)	200 °C


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829165145100
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 10D
EAN/UPC – tuote	8718291651451
Tilauskoodi	65145100
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	928051000630
Nettopaino (kappale)	0.225 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Mittapiirros



CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 10D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

MASTERColour CDM-R Elite

Valonjakotiedot

