



Halogen Low Voltage

ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24

Halogen Low Voltage - Pitkäikäinen, alhaiset kustannukset Useimpien pienjännitteisten halogeenilamppujen pitkää ikää on pidennetty Philipsin kehittämällä ainutlaatuisella P3-tekniikalla. Tämän ansiosta lampputa voidaan käyttää korkeammissa lämpötiloissa, pidentäen lampun elinikää ja vähentäen ennen aikaisia vikaantumisia sekä ylläpitokustannuksia. P3 varmistaa myös tasaisen, korkealaatuisen valovirran ja lampputa voidaan käyttää missä tahansa polttoasennossa. Tämän ansiosta voidaan suunnitella entistä pienempiä valaisimia. Lisäksi pienikokoinen hehkulanka tuottaa puhtaan valkoista valoa ja korkea keilan tehokkuus luo luonnollisia värejä lavalla, ilman kuumia kohtia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX5.3 [GX5.3]
Philipsin koodi	13163
Ansi-koodi	ELC-5H
LIF-koodi	-
Käyttöasento	S90 [Pysty +/-90ast tai kanta alas (BD)]
Keskeisiä käyttökohteita	Projektio
Käyttökä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	500 h
Valon tekniset tiedot	
Vastaava värilämpötila (nim.)	3400 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Jännite (nim.)	24 V


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	UV läpäisevä kvartsi
Heijastimen viimeistely	Pehmeä
Hehkulangan mitat L x K	-
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	900 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	400 °C
Työskentelyetäisyys WD	32 mm
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150041347530
Tilaustuotteen nimi	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
EAN/UPC – tuote	8711500413475
Tilauskoodi	41347530

Halogen Low Voltage

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	24
Materiaalinumero (12NC)	924862720540

Nettopaino (kappale)	0.024 kg
----------------------	----------

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44.5 mm

ELC/5H 250W GX5.3 24V

