



Broadway CDM-SA/T

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

CDM-SA/T on ympäristöystävällinen keino valaista yöaikaan CDM-SA/T-lampulla on suuri valotehokkuus ja se tuottaa enemmän luumeneita per watti kuin tavalliset arkkitehtoniset lamput ja viihdelamput. CDM-SA/T on "vihreä" vaihtoehto yöaikaiseen valaistukseen. Lampun optimaalinen täyte ja lyhyt kaari luovat korkean keilatehokkuuden ja erinomaisen värintoiston.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G12 [G12]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Keskeisiä käyttökohteita	Toiminnallinen arkkitehtuuri
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	9000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (min.)	12600 lm
Valovirta (nim.)	14000 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	380
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	360
Vastaava väriämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	91 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	95
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Lampun virta (nim.)	1.8 A

Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	11.9 mg
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	650 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020094515
Tilaustuotteen nimi	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500200945
Tilauskoodi	20094515
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928086605103
Nettopaino (kappale)	0.030 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



CDM-SA/T 150W/942

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942					mm			mm	
1CT/12									

Valonjakotiedot

