



MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT

MASTER PL-C Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-liitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24q-2
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	20000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	6000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	33000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	9000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	96 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	95 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	94 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	90 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	1200 Lm

Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	67 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	67 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
LLMF HF 16000h nimellinen	79 %
LLMF HF 20000h nimellinen	78 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	17 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	18.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	17.6 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	17 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	17 W

MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

Lampun jännite EM 25°C	100 V
Lamppujännite elektr. 25°C	80 V
Lampun virta EM 25°C	0.220 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.230 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	109.7 (max) mm
Työntösyvyys B	128.0 (max) mm
Kokonaispituus C	142.9 (max) mm
Kuvun halkaisija D	27.1 (max) mm

Kuvun halkaisija D1	27.1 (max) mm
---------------------	---------------

• Tuotetiedot



Tilauskoodi	950369 70
SSTL koodi	4922812
Tuotenimike	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkoon pakkaussessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500950369
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500950376
Viivakoodi pakkaussessa	8711500950383
Logistinen koodi - 12NC	927906584014
ILCOS-koodi	FSQ-18/40/1B-E-G24q=2
Nettopaino per kpl	55.300 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun tekniisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


Mittapiirros



MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 18W/840/4P	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1

Valonjakotiedot



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.