



CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Philips CorePro LEDtube lamput tarjoavat nopean ja helpon tavan korvata T8-loisteputket tai muut LED-putket nopealla takaisinmaksujalla. Philips CorePro -LED-putkilla on matala alkuinvestointi ja ledin energiatehokkuus tuottaa välittömiä säästöjä, jotka kertyvät pitkän ja luotettavan käyttöiän aikana. Koska LED-putken koko ja valonjako ovat samat kuin loisteputkilla, et koskaan huomaa eroa. Voit asentaa nämä LED-putket kahdella tavalla: johdottamalla nykyiset loisteputkipohjaiset valaisimesi uudelleen niin, että CorePro LEDtube -LED-putket toimivat suoraan verkkovirralla, tai vaihtamalla loisteputken sytyttimen LED-sytyttimeksi, jota voidaan käyttää elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUS: Näiden valonlähteiden yleinen energiatehokkuus ja valonjako kohteessa riippuvat asennuksen suunnittelusta.
- Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Asennus on jätettävä valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Keilakulma (nim.)	240 °
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia	Valovirta	2 700 lm
Sytytys	200 000	Värimerkki	Viileä päivänvalo
Lighting Technology	LED	Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	112 lm/W
CE-merkintä	Kyllä	Väriyhtenäisyys	<6
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valaistuksen tekniset tiedot		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]	Välkyntäarvo (PstLM)	1
		Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,9

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	24 W
Lampun virta (nim.)	120 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	T8

Mittapiirros




Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1384713
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
Full EOC	871951447560100
Paikallisen koodin kuvaus	4922930
Tilaukoodi	929001875032
Tuotekoodi (12NC)	929001875032
Paikallinen koodi	4922930
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8719514475601
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	20
EAN/UPC – laatikko	8719514475618


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

