



CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Philips CorePro LEDtube lamput tarjoavat nopean ja helpon tavan korvata T8-loisteputket tai muut LED-putket nopealla takaisinmaksujalla. Philips CorePro -LED-putkilla on matala alkuinvestointi ja ledin energiatehokkuus tuottaa välittömiä säästöjä, jotka kertyvät pitkän ja luotettavan käyttöiän aikana. Koska LED-putken koko ja valonjako ovat samat kuin loisteputkilla, et koskaan huomaa eroa. Voit asentaa nämä LED-putket kahdella tavalla: johdottamalla nykyiset loisteputkipohjaiset valaisimesi uudelleen niin, että CorePro LEDtube -LED-putket toimivat suoraan verkkovirralla, tai vaihtamalla loisteputken sytyttimen LED-sytyttimeksi, jota voidaan käyttää elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUS: Näiden valonlähteiden yleinen energiatehokkuus ja valonjako kohteessa riippuvat asennuksen suunnittelusta.
- Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Asennus on jätettävä valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Valovirta	750 lm
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia	Värimerkki	Valkoinen (WH)
Sytytys	200 000	Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Lighting Technology	LED	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Väriyhtenäisyys	<6
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valaistuksen tekniset tiedot		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Välkyntäarvo (PstLM)	1
Keilakulma (nim.)	240 °	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,9
		Photobiological safety according to EN 62471 RGO	

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8 W
Lampun virta (nim.)	46 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	T8


Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1384735

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Full EOC	871951448638600
Paikallisen koodin kuvaus	4922959
Tilauskoodi	48638600
Tuotekoodi (12NC)	929003577132
Paikallinen koodi	4922959
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8719514486386
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	20
EAN/UPC – laatikko	8719514486393


Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8




Valonjakotiedot
Page 15 of 15

General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Käyttöikä





Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

