



MASTER LEDtube verkkovirta T5

MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Yksinkertaista käyttöä! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	2300 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	139,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %


Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lampun virta (nim.)	85 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.92
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	–20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	–40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C

MASTER LEDtube verkkovirta T5

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951433431100
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
EAN/UPC – tuote	8719514334311
Tilauskoodi	33431100
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003044402
SAP-nettopaino (kappale)	0,215 kg

Mittapiirros




MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5


Product

MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Valonjakotiedot




LEDtube MAS 8W G5 1000lm




LEDtube MAS G3 16,5W G13 2300lm 830-GUL

Valonjakotiedot




LEDtube MAS G3 16,5W G13 2300lm 830-POC


Käyttöikä




LEDtube 50K-LED



LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP




LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube verkkovirta T5

Käyttöikä



LEDtube 50K-LMP

