



MASTER LEDtube verkkovirta T5

MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Yksinkertaista käyttöä! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	3000 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %


Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampun virta (nim.)	99 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.92
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	–20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	–40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C

MASTER LEDtube verkkovirta T5

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951433441000
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU
EAN/UPC – tuote	8719514334410
Tilauskoodi	33441000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002421402
SAP-nettopaino (kappale)	0,176 kg



Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm

Master LEDtube 1500mm 20W865 G5 EU

Valonjakotiedot




LEDtube MAS 20W G5 3000lm 865

LEDtube MAS 8W G5 1000lm


MASTER LEDtube verkkovirta T5

Valonjakotiedot




LEDtube MAS 16,5W G5 2500lm 865


Käyttöikä




LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED





LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



LEDtube 20W 50K LumenVsTc



MASTER LEDtube verkkovirta T5

Käyttöikä



LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

LEDtube MAS G3 20W 50K LumenVsTc-LMP



LEDtube 50K-LMP

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

