

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

ST5HE-HF 18 W/4000K 1449 mm

SubstiTUBE T5 HF | LED-valoputket elektronisille liitäntälaitteille



SOVELLUSALUEET

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus
- Yleisvalaistus -20...+45 °C -ympäristölämpötiloissa

TUOTE-EDUT

- Ei taipumista lasiteknologian ansiosta
- Optimaalinen sirpalesuojaus erityisen PET-pinnoitteen ansiosta
- Nopea, yksinkertainen ja turvallinen vaihto ilman johdotuksen uusimista
- Korkea valovoima kehittyneempiin valaistustehtäviin

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Korvaaja T5-loistelampulle elektronisella liitäntälaitteella varustettuihin valaisimiin
- Lasinen loisteputki sirpalesuojauksella elintarviketeollisuuden käyttöön
- Suuri värin yhdenmukaisuus: ≤ 5 SDCM
- Kestoikä: jopa 50 000 h
- Vähäinen välkyntä (EU 2019/2020 mukaisesti)
- Suojauksen tyyppi: IP20



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	18,00 W
Nimellisjännite	105...150 V
Toimintataajuus	25...70 kHz
Nimellisteho	18,00 W
Nimellisvirta	0,177 A
Virran tyyppi	Vaihtovirta
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Tehokerroin λ	> 0,90

Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Nimellinen valovirta	2800 lm
Nimellinen valovirta	2800 lm
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Valovirta	2800 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu (SDMC)	≤5 sdcm

Valaistustekniset tiedot

Käynnistysaika	< 0,5 s
Lämpenemisaika (60 %)	< 2,00 s
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarvosta)	190,00 °

Mitat ja paino



Putken halkaisija	16 mm
-------------------	-------

Tuotteen paino	192,00 g
kokonaispituus	1449 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	62 °C

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	50000 h
Lampun nimellinen elinikä	50000 h
Kytkenäjaksojen määrä	200000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G5
Elohopeavapaa	Kyllä

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Suojaustapa	IP20
Standardit	CE
Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	20 kWh/1000h


Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	ST5HE35-1.5M18W
--------------	-----------------

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Valonjako



LDC typ polar

TURVALLISUUSOHJEET

- Käyttö ulkosovelluksissa kosteussuojatuissa valaisimissa mahdollista datalehden ja asennusohjeen mukaisesti.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075543140	Yksikköpakkaus 1	1465 mm x 20 mm x 24 mm	218,00 g	0.70 dm ³
4058075543157	Lähetyslaatikko 10	1518 mm x 153 mm x 80 mm	2702,00 g	18.58 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso virtatiedot osoitteesta

► www.ledvance.com/substitute

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.