

TUOTESELOSTE

LED TUBE T5 EXT HO54 P 26 W/6500 K

1149.00 mm

LED TUBE T5 EXT | T5 LED TUBE EXT for LED DRIVER EXT



Käyttökohteet

- Teollisuusvalaistus (esim. tuotantolaitokset, logistiikkakeskukset, varastot)
- Jonovalaistus toimistoihin, opetustiloihin, varastotiloihin ja myymälöihin
- Myymälät, supermarketit
- Sopii SELV-sisäasennuksiin
- Yleisvalaistus -20...+50 °C -ympäristölämpötiloissa

Tuote-edut

- Yhteensopiva LEDVANCE DRIVER LED TUBE DALI EXTERNAL -virtalähteen kanssa
- Optimaalinen sirpalesuojaus erityisen PET-pinnoitteen ansiosta
- Ei taipumista lasirungon ansiosta
- Erittäin hyvä kytkentäkuormien kesto
- Viiden vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Suunniteltu toimimaan ainoastaan LEDVANCE Driver LED TUBE EXTERNAL -virtalähteen kanssa
- Ei sisällä elohopeaa ja RoHS-yhteensopiva




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	26 W
Rakenteellinen teho	26.00 W
Nimellisjännite	42 V
vastaavan hehkulampun teho	54 W
Nimellisvirta	600 mA
Virran tyyppi	Tasavirta (DC)
IP kytkentävirtapiikki	4.42 A
Toimintataajuus	0 Hz
Verkkotaajuus	0 Hz
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Tehokerroin λ	0,90

Fotometriset tiedot

Valovirta	4000 lm
Valotehokkuus	154 lm/W
Valovirran alenema eliniän lopus	0.70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kirkas päivänvalo
Väriämpötila	6500 K
Värintoistoindeksi Ra	80
Valon väri	865
Värialaatu	≤ 5 sdcm
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0,4



Valotekniset tiedot

Säteilykulma	180 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 2.00 s
Käynnistysaika	< 1.0 s
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarv	180.00 °

MITAT JA PAINO



kokonaispituus	1149.00 mm
Halkaisija	17,00 mm
Suurin halkaisija	17 mm
Tuotteen paino	130,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	75 °C

Käyttöikä

Käyttöikä	50000 h
Kytkenäjaksojen määrä	200000
Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.70
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	≥ 0.90

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (normitettu)	G5
Elohopean määrä	0.0 mg
Huomautus vain tuotetasolla	Single sided LED TUBE (one-sided DC input) complying with safety requirement acc. IEC 62776:2014. Safety protection against electrical shock in misuse (ECG/CCG/Mains operation).

MUUT OMINAISUUDET

Dimmable	Yes
----------	-----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiankulutusluokka	D
-----------------------	---



Energiankulutus	26.00 kWh/1000h
Suojaustapa	IP20
Standardit	CE
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	LEDTUBE T5 EXT
--------------	----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	LED
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G5
Yhdistetty valonlähde (CLS)	No
Värisäädettävä valonlähde	No
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	No
Häikäisysoja	No
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	1149.00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	17.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	17.00 mm
Värikoordinaatti x	0,312
Värikoordinaatti y	0,328
R9 värintoistoindeksi	0.00
Säteilykulma	SPHERE_360
Vikaantumisosuus	0,90
Tehokerroin	0,90
LED-valonlähde korvaa loistelampun	No

Turvallisuustiedot

- Käyttö ulkosovelluksissa kosteussuojatuissa valaisimissa mahdollista datalehden ja asennusohjeen mukaisesti.
- LED-valoputken ympäristön käyttölämpötila-alue on rajoitettu. Jos epäilet käyttökohteen sopivuutta, mittaa tuotteen Tc max -lämpötila ennen



asennusta.

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075730502	Lähetyslaatikko 25	1,218 mm x 153 mm x 155 mm	4471.00 g	28.88 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.