

Skruvskarvar

-Skruvskarvar för låg- och mellanspänning

E-nummer:

AMSC16	0812385
AMSC50	0812384
AMSC95	0812383
AMSC150	0812382
AMSC240	0812381
AMSC400	0812380



Abiko skruvskarvhylsor kan användas för låg- och mellanspänning, och kan nyttjas för att skarva:


- Fåtrådig Al och Cu-Kabel
- Rund kabel 1,5mm² upp till 400mm²
- Sektorformad kabel 16mm² till 400mm²
- Låg- och mellanspänning upp till 36kV

Korrekt åtdragningsmoment garanteras genom att brytbultens huvud lossnar och hylsan blir manipulerings säker.

Tekniska specifikationer

- Skruvmaterial: Aluminium legering
- Material i hylsan: Aluminium legering
- För applikationer upp till 36kV
- Testad mot standard: IEC61238-1

Levereras komplett med instruktioner.

Typ	 Cu Rund	 Cu Sektor	 Al Rund	 Al Sektor	 Skalllängd	 Med inlägg	 Utan inlägg	 Bult	Nm Moment
AMSC16	1,5-16	---	1,5-16	---	15	---	---	2,5 (inre)	2,5
AMSC50	6-50	6-25	6-50	6-25	22	---	---	9	7
AMSC95	16-95	16-50	16-95	16-50	35	16-50	70-95	13	17
AMSC150	35-150	35-95	35-150	35-95	40	35-70	95-150	17	31
AMSC240	70-240	70-150	70-240	70-150	63	70-120	150-240	19	26
AMSC400	185-400	185-240	185-400	185-240	85	185-240	300-400	22	43