

Halkaistu
kaapelinsuojaputki
ratkaisee ongelman.

uponor



➤ Minimoi riskit, kun asennat kaapeleita

Vaurioitunut kaapeli aiheuttaa vaaratilanteita

Kaapelivaurio on aina vakava asia. Se voi aiheuttaa suuria kustannuksia ja ongelmia elinkeinoelämälle, yhteiskunnalle ja yksittäisille henkilöille. Vaurioitunut kaapeli on pahimmillaan hengenvaarallinen.

Uponor -halkaistu kaapelinsuojaputki on innovaatio, joka suojaa kaapeleita väliaikaisissa ja pysyvissä asennuksissa. Putkia on saatavana useina dimensioina luokissa SRN, SRS ja SRE. Halkaistua kaapelinsuojausta voidaan käyttää vaativissa paikoissa, mm. tuulivoimapuistoissa, joissa halutaan välttää esimerkiksi louhintaa tai suojata kaapeleita jälkikäteen.

Tuotteet on suunniteltu Pohjolan olosuhteisiin. Suunnanmuutosmahdollisuus ja lyhyet 1–1,20 m putkipituudet tekevät putkista helppoja käsitellä. Niiden asentaminen ei vaadi työkaluja. Älykäs lukitusjärjestelmä ja vaivaton kiinnitys varmistavat, etteivät suojat aukea tai irtoa toisistaan. Uponorin halkaistut kaapelinsuojaputket valmistetaan 100 % kierrätysmuovista, joten ne eivät pelkästään suojaa kaapeleita vaan vähentävät ympäristövaikutuksia ja rakentavat kestäväää infrastruktuuria.

100%

kierrätettyä muovia

Monikäyttöisyys on vapaus valita

Uponorin halkaistut kaapelinsuojaputket tarjoavat apua, kun esim. joudutaan kivikkoiseen maastoon, ylitetään tieosuuksia, alitetaan vesistöjä, kiinnitytään kallioiseen maastoon, asennetaan syvälle maahan tai ihan pintaan. Se, että voidaan aloittaa mistä vain, lopettaa mihin vain ja vaihdella luokkien SRN, SRS ja SRE välillä, tarjoaa suuren valinnanvapauden. Liitosmuhvin avulla voidaan jatkaa tavallisella kaapelinsuojaputkella ongelmapaikan jälkeen.



➤ Markkinoiden laajin valikoima

SRN Quicklock



Uponor-nro	Sähkö-nro	Koko	Pituus m	Väri	kpl/pakk.
1120567	5213433	110	1,2	kelt.	40
1120568*	5213434	120	1,2	kelt.	40
1120569*	5213435	160	1,2	kelt.	24

* toimitusajalla

Halkaistava SRN-putki on 1,2 m pitkä, ja suunnanmuutos liitoskohdissa on 22,5° kaikkiin suuntiin.

SRS Hardlock



Putket ovat 1 metrin pituisia ja suunnanmuutos liitoskohdissa 15° kaikkiin suuntiin. SRS-luokitus tarkoittaa,

Uponor-nro	Sähkö-nro	Koko	Pituus m	Väri	kpl/pakk.
1120570	5213436	60	1,0	kelt.	112
1120571	5213437	110	1,0	kelt.	48
1120572*	5213438	160	1,0	kelt.	24
1120573*	5213439	220	1,0	kelt.	12

* toimitusajalla

että putket voidaan väliaikaisesti asentaa pinta-asennuksena. Täyttää SRS-luokan vaatimukset.

SRE Panzar



Vankka, 1-metrinen putki vaativiin olosuhteisiin kuten avoasennuksiin, meri- ja järvikaapelointiin sekä tuulivoimalapuiistoihin. Markkinoiden ainoa halkaistu SRE-putki, jonka voi rakenteensa ansiosta asentaa

Uponor-nro	Sähkö-nro	Koko	Pituus m	Väri	kpl/pakk.
1120574	5213440	70	1,0	kelt.	65
1120575	5213441	110	1,0	kelt.	28
1120576*	5213442	160	1,0	kelt.	15

*toimitusajalla

pintaan. Tällöin vältetään louhinnoilta, maamassojen poiskuljetukselta ja kaluston työtunneilta. Suunnanmuutos liitoskohdissa 7° kaikkiin suuntiin.

Jatkettava kaapelikouru



Uponor-nro	Sähkö-nro	Koko	kpl/pakk.
1120577*	5213443	150x1200	86

* toimitusajalla

Suojaa kaapeleita alapuoliselta rasitukselta.

Halkaistava jatkomuhvi	Uponor-nro	Sähkö-nro	Koko	kpl/pakk.
	1120578	5213444	110	112
	1120579*	5213445	160	80
* toimitusajalla				
Halkaistavan ja tavallisen kaapelinsuojaputken liitokseen.				

Halkaistava liitoskaivo	Uponor-nro	Sähkö-nro	kpl/pakk.
	1120581*	5213446	25
	* toimitusajalla		
	Jakokaivo halkaistaville kaapelinsuojaputkille. Mitat: pituus 660 mm, leveys 620 mm ja korkeus 300 mm. Paino 4,85 kg.		

Ankkurointilevy	Uponor-nro	Sähkö-nro	Koko	kpl/pakk.
	1120582*	5213447	430	54
	1120583*	5213448	640	24
* toimitusajalla				
Sähköjohtopylväiden ankkurointiin.				

uponor

Uponor Infra Oy

PL 21
15561 Nastola

P 020 129 211
E infofi@uponor.com
www.uponor.fi

Moving
> Forward