

Eristysgeeli, 1l, 2-komponentti, IP68, asennus +4 °C- +40 °C



Ominaisuudet

Tilavuus (l) : 1

Standardit

> IP 68

Edut

- Virta voidaan kytkeä alle 10 minuutin kuluttua.
- Helposti poistettavissa.
- Myrkytön.
- Ei vanhene.
- Polymerisoituu alhaisessakin lämpötilassa.

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Korkeat dielektriset ja lämpöominaisuudet omaava kaksikomponentti eristysgeeli. Kaksi käytännöllistä pulloa sisältävät kahta aineosaa, jotka sekoitetaan keskenään suhteessa 1 : 1.

■ Tekniset tiedot

Dielektrinen lujuus: > 20 kV/mm.
Tilavuusresistiivisyys: > 2.1015 Ω/cm.
Jännite: 0.6-1 kV.
Käyttölämpötila: +0°C-+40°C.
Käyttölämpötila polymerisaation jälkeen: -40 °C-+200 °C.

■ Vinkit

Polymeroituminen tapahtuu optimaalisesti, kun Biz'Gel geeli sekoitetaan noin 23 °C:een lämpötilassa. Jos tuotetta valmistetaan tätä alhaisemmassa lämpötilassa, polymerisaatio kestää kauemmin.

■ Käyttö

Sähköliitännöjen eristykseen. Ihanteellinen haaroitusrasioiden eristykseen ulkona tai kosteissa tiloissa. Sopii ulos asennettaville automaateille, sisäpuhelimille, ulkona oleville sähköasennuksille, uima-altaille jne.

■ Ohjeet

1. Sekoita suhteessa 1 : 1 pulloissa olevat kaksi aineosaa.
2. Sekoita hyvin vähintään 30 sekuntia.
3. Kaada geeli eristettävään kohteeseen.

TEKNISET ASIAKIRJAT

■ Asiakirja(t) saatavilla verkkosivullamme :  KTT



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus

**Pahvi**

Korkeus (cm) : 18

Pituus (cm) : 21

Syvyys (cm) : 9.5

📦 Nettopaino (kg) : 1.1

📦 Bruttopaino (kg) : 1.1



3 700420 325048

Lisäpakkaus 1



x 20

Pahvi

Korkeus (cm) : 44

Pituus (cm) : 50

Syvyys (cm) : 38

📦 Nettopaino (kg) : 22

📦 Bruttopaino (kg) : 22.8



3 700420 366362

Lisäpakkaus 2



x 160

Kuormalava

Korkeus (cm) : 105

Pituus (cm) : 80

Syvyys (cm) : 120

📦 Nettopaino (kg) : 182.4

📦 Bruttopaino (kg) : 212



3 700420 381969