

Eristysgeeli, 280ml, käyttövalmis, ip68, asennus -40°C-+110°C**Käyttövalmis ja puristettava yksikomponenttinen eristysgeeli!****Ominaisuudet**Tilavuus (ml) : **280****Standardit**

> IP 68

Edut

- Sekoitettu, käyttövalmis.
- Uudelleenkäytettävissä!
- Voidaan käyttää heti alhaisessakin lämpötilassa -40 °C!
- Ei sekoittamista, eikä odottamista.
- Helposti poistettavissa.
- Myrkytön.
- Ei vanhene.

**YLEISIÄ TIETOJA****Kuvaus**

Käyttövalmis yksikomponenttinen eristysgeeli ruiskutettavassa 280 ml:n patruunassa.
Käytännöllinen ja joka tilanteeseen sopiva tuote on käyttövalmis, sitä ei tarvitse sekoittaa.

Tekniset tiedot

Dielektrinen lujuus: > 23 kV/mm.
Jännite: 1 kV asti.
Käyttölämpötila: -40 °C-+110 °C.
Käyttölämpötila polymerisaation jälkeen: -60 °C-+200 °C.

Vinkit

Optimaalinen massapistoolin kanssa Snro 6438375.

Käyttö

Sähköliitännöiden eristykseen.
Ihanteellinen vaikeissa paikoissa oleville haaroitusrasioille. BIZ'GEL EXPRESS ruiskutetaan vaivattomasti missä tahansa asennossa olevaan haaroitusrasiaan tai liitäntäjärjestelmään.
Ihanteellinen ratkaisu työmaan kaikkien haaroitusrasioiden eristämiseen!

LISÄVARUSTEET**MASSAPISTOOLI 330 ML****TEKNISET ASIAKIRJAT**

Asiakirja(t) saatavilla verkkosivullamme :  KTT

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 23.8
Pituus (cm) : 6.4
Syvyys (cm) : 6.4
Nettopaino (kg) : 0.38
Bruttopaino (kg) : 0.38



3 700420 319498

Lisäpakkaus 1



x 24

Pahvi

Korkeus (cm) : 26
Pituus (cm) : 27
Syvyys (cm) : 40
Nettopaino (kg) : 9
Bruttopaino (kg) : 9.5



3 700420 319672

Lisäpakkaus 2



x 576

Kuormalava

Korkeus (cm) : 105
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120
Nettopaino (kg) : 228
Bruttopaino (kg) : 258



3 700420 319733