

VAPAUDU JA LUOTA LIITOKSIISI

NEXANS-EUROMOLD KAAPELIVARUSTEET - LUOTETTAVIN TAPA
YHDISTÄÄ ENERGIAMME. VALMISTETTU EU:SSA.



LÄMPÖKUTISTE JATKOS AHXAMK-W/ -WP/ -WM/ -WHF -KAAPELEILLE
12/20 (24) kV

KÄYTTÖKOHEET

Uusi Nexans JTS1 -jatkos on entistä kompaktimpi, helpompi ja nopeampi asentaa. Uudessa jatkoksessa työvaiheita on vähemmän, joka pienentää myös asennusvirheiden mahdollisuutta. JTS jatkos soveltuu AHXAMK-W -WP/ -WM/ -WHF -kaapelin jatkoksi kaapelihyllylle, pylväsasennukseen ja vetiseen maaperään.

JATKOKSEN PITUUS

750 mm

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet kolmen kaapelivaiheen jatkamiseen.

LÄMPÖTILAT

Asennuslämpötila -40 ...+50 °C

Varastointilämpötila -50 ...+50 °C

Käyttölämpötila -50 ...+90 °C

SÄILYTYSAIKA

Ei rajoituksia, kun säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa suojattuna kosteudelta ja suoralta auringon valolta.



SNRO	Päätetyyppi	Soveltuvuus (mm ²)
Tulossa	3x24JTS1.95MC-WSK2.0	50-95
Tulossa	3x24JTS1.240MC-WSK2.0	95-240
Tulossa	3x24JTS1.300MC-WSK2.0	95-300
Tulossa	3x24JTS1.630MC-WSK2.0	400-630
Tulossa	3x24JTS1.1000MC-WSK2.0	630-1000

STANDARDIT:
CENELEC HD 629.1 S2
IEC 60502-4



**VARUSTEET MUILLE KAAPELEILLE
JA JÄNNITTEILLE:**
- OTA YHTEYTTÄ EUROLAITTEeseen

**JATKOSRAKENNE
MAHDOLLISTAA KAAPELIN
VAIPANEHEYSMITTAUKSEN**

04/2020.5WSK